

# Listino Prezzi 2018

Antincendio  
Componenti universali CSA  
Sistemi di Rivelazione Incendio

**Business Commercial Building**

Decorrenza:  
1° Dicembre 2017

**EATON**

*Powering Business Worldwide*

# Indice

## Componenti e Sistemi Rivelazione Incendio

<b>Componenti per Sistemi Antincendio CSA</b>		
Nuovi Alimentatori serie SPS .....	pag.3	
Alimentatori 27,6V .....	pag.3	
Sensori di fumo autonomi.....	pag.3	
Fermi elettromagnetici .....	pag.3	
Dispositivi di segnalazione di allarme 5900 LX .....	pag.4	
Diciture per dispositivi serie 5900 LX .....	pag.4	
Indicatori luminosi .....	pag.4	
Diciture per indicatori luminosi .....	pag.5	
Pulsanti manuali.....	pag.6	
Pulsanti manuali di allarme .....	pag.6	
Sirene EN54-3 .....	pag.6	
Sirene con lampeggiatore EN54-3 e EN54-23 .....	pag.6	
Campane EN54-3 .....	pag.7	
Lampeggiatori EN54-23 .....	pag.7	
Lampeggiatori universali .....	pag.7	
Ripetitori ottici e ottico-acustici .....	pag.7	
Contenitori portachiavi e sezionatori .....	pag.8	
Prodotti Antideflagranti .....	pag.8	
Ricambi .....	pag.8	
<b>Sistemi Convenzionali</b>		
Centrali convenzionali .....	pag.9	
Rivelatori convenzionali .....	pag.9	
Rivelatori lineari di fumo convenzionali (barriere) .....	pag.9	
Pulsanti di allarme convenzionali .....	pag.9	
Sirena da esterno convenzionale .....	pag.9	
Rivelatori lineari di fumo convenzionali Tx-Rx.....	pag.9	
<b>Sistemi Indirizzati</b>		
Centrali indirizzate .....	pag.10	
Networking e software di supervisione .....	pag.10	
Rivelatori indirizzati .....	pag.10	
Rivelatori lineari di fumo indirizzati (barriere) .....	pag.10	
Pulsanti di allarme indirizzati .....	pag.11	
Moduli e interfacce In/Out per sistemi indirizzati .....	pag.11	
Dispositivi ottico acustici indirizzati di allarme .....	pag.11	
<b>Sistemi di rivelazione GAS</b>		
Centrali di rivelazione GAS .....	pag.12	
Rivelatori gas per luoghi non pericolosi .....	pag.12	
Rivelatori di gas industriali .....	pag.12	
<b>Sistemi ad Aspirazione</b>		
Sistemi ad aspirazione .....	pag.13	
Tubi, raccordi e accessori per sistemi di aspirazione .....	pag.13	
<b>Sistemi di Gestione e Controllo Spegnimento</b>		
Centrali di spegnimento convenzionali .....	pag.14	
<b>Servizio di assistenza tecnica</b> .....		pag.14
<b>Condizioni Generali di Vendita</b> .....		pag.15

Eaton e Cooper unite.

Alimentiamo un mondo che chiede di più.

Scopri la Eaton di oggi.



## Nuovi Alimentatori serie SPS

Alimentatori supplementari di sicurezza 27,5V per impianti di rivelazione incendio certificati EN54-4 e EN12101-10, dotati di box metallico di dimensioni compatte e chiare indicazioni di stato a LED. Sono disponibili con correnti di uscita (per il campo) di 1,5A, 2,5A e 4,5A.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>SPS-2423</b>	NUOVO BOX DI ALIMENTAZIONE 24V 1,5A - CERTIFICATO EN54-4 E EN12101-10	<b>318,30</b>	1	1
<b>SPS-2433</b>	NUOVO BOX DI ALIMENTAZIONE 24V 2,5A - CERTIFICATO EN54-4 E EN12101-10	<b>371,30</b>	1	1
<b>SPS-2453</b>	NUOVO BOX DI ALIMENTAZIONE 24V 4,5A - CERTIFICATO EN54-4 E EN12101-10	<b>417,20</b>	1	1



## Alimentatori 27,6V

Alimentatori switching ad alto rendimento con tensione d'uscita di 27,6 Vcc. Dotati di protezione da sovraccarico, inversioni di polarità e corto circuito. Sono disponibili con correnti di uscita da 1,5A, 2,5A e 5A.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>82415-CSA</b>	ALIMENTATORE SWITCHING 27,6V 1,5A NO EN54-4	<b>78,40</b>	1	20
<b>82425-CSA</b>	ALIMENTATORE SWITCHING 27,5V 2,5 A NO EN54-4	<b>110,90</b>	1	20
<b>82450-CSA</b>	ALIMENTATORE SWITCHING 27,5V 5 A NO EN54-4	<b>145,70</b>	1	20



## Sensori di fumo autonomi

I rivelatori di fumo autonomi, sono ideali per l'utilizzo in abitazioni private; in roulotte o camper. Sono molto facili da installare in quanto sono alimentati da una batteria interna. I due modelli hanno dimensioni compatte ed un'estetica accattivante che permettono di essere installati in qualsiasi ambiente. Sono dotati di un buzzer potente (85 dB a 3 m).

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>NUG35940</b>	RIVELATORE DI FUMO DOMESTICO BATT 5 ANNI	<b>60,00</b>	1	10
<b>NUG35941</b>	RIVELATORE DI FUMO DOMESTICO BATT 10 ANNI	<b>85,00</b>	1	10



## Fermi elettromagnetici

Gamma completa di fermi elettromagnetici per porte tagliafuoco disponibili con contenitore plastico o metallico, fissaggio a parete, soffitto e pavimento. Tutti i fermi sono dotati di estraattore a molla che permette di vincere il magnetismo residuo assicurando un veloce e affidabile rilascio della porta. I fermi elettromagnetici Eaton sono certificati secondo la norma EN1155 per l'utilizzo in impianti di rivelazione incendio.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>13050-BSP</b>	FERMO ELETTR. PLASTICO 50 KG BIANCO	<b>71,00</b>	1	10
<b>13050-CSA</b>	FERMO ELETTR. PLASTICO 50 KG	<b>66,80</b>	1	10
<b>13050-SP</b>	FERMO ELETTR. PLASTICO 50KG STATO PORTA	<b>73,00</b>	1	10
<b>13150-24-D</b>	FERMO ELETTR. IN LAMIERA 50KG - 24VCC	<b>72,90</b>	1	10
<b>1330-D</b>	FERMO ELETTR. RIDOTTO 50 KG	<b>54,70</b>	1	10
<b>1335-CSA</b>	FERMO ELETTR. RIDOTTO 50 KG. CON MORSETTI	<b>54,40</b>	1	10
<b>1340-D</b>	FERMO ELETTR. RIDOTTO 100 KG.	<b>69,00</b>	1	10
<b>1341-CSA</b>	CONTROPLACCA CON SNODO Ø 45MM BIANCA	<b>14,20</b>	1	1
<b>1343-CSA</b>	CONTROPLACCA SENZA SNODO Ø 45MM BIANCA	<b>10,60</b>	1	1
<b>1345-CSA</b>	FERMO ELETTR. RIDOTTO 100 KG. CON MORSETTI	<b>80,50</b>	1	10
<b>1350-CSA</b>	FERMO ELETTR. IN ALLUMINIO 50 KG.	<b>87,50</b>	1	10
<b>1351-CSA</b>	CONTROPLACCA CON SNODO Ø 55MM NERA	<b>15,20</b>	1	1
<b>1353-CSA</b>	CONTROPLACCA SENZA SNODO Ø 55MM NERA	<b>15,20</b>	1	1
<b>1360-CSA</b>	FERMO ELETTR. IN ALLUMINIO 100 KG	<b>96,70</b>	1	10
<b>1361-CSA</b>	CONTROPLACCA CON SNODO Ø 60 MM NERA	<b>15,20</b>	1	1
<b>1363-CSA</b>	CONTROPLACCA SENZA SNODO Ø 60MM NERA	<b>15,20</b>	1	1
<b>1369-CSA</b>	FERMO ELETTR. DA PAVIMENTO 50 KG	<b>94,60</b>	1	10
<b>1370-15-D</b>	FERMO ELETTR. CON STAFFA 50KG 15CM	<b>110,90</b>	1	10
<b>1370-30-D</b>	FERMO ELETTR. CON STAFFA 50KG 30CM	<b>123,00</b>	1	10
<b>1380-15-D</b>	FERMO ELETTR. CON STAFFA 100KG 15CM	<b>124,00</b>	1	10
<b>1380-30-D</b>	FERMO ELETTR. CON STAFFA 100KG 30CM	<b>131,50</b>	1	10
<b>13ST15</b>	STAFFA MONTAGGIO MURO/PAVIMENTO 150MM	<b>22,40</b>	1	1
<b>13ST25</b>	STAFFA MONTAGGIO MURO/PAVIMENTO 250MM	<b>25,20</b>	1	1



## Dispositivi di segnalazione di allarme 5900 LX



I dispositivi di segnalazione serie 5900 LX Wall sono progettati per indicare uno stato di allarme all'interno di impianti di rivelazione incendio. Sono disponibili in tre versioni, con segnalazione ottica, acustica e combinato ottica/acustica. La segnalazione ottica di allarme è garantita da un efficiente flash luminoso a luce LED in grado di coprire un'area di 8,5 x 8,5m ad un'altezza di installazione di 4,2m, mentre la segnalazione acustica è affidata ad una sirena interna ad alta potenza con pressione sonora di 88 dB a 1m. Il dispositivo è fornito con pittogramma riportante la dicitura "ALLARME INCENDIO" retroilluminata a luce fissa in caso di allarme. Il grado di protezione IP54 ne garantisce l'utilizzo in ambienti interni ed esterni, umidi e/o polverosi. La serie 5900 LX è certificata secondo le norme EN54-23 e EN54-3.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
5945-CSA	LAMPEGGIATORE EN54-23 CON INDICAZIONE LUMINOSA	129,50	1	10
5955-CSA	SIRENA EN54-3 CON INDICAZIONE LUMINOSA	118,60	1	20
5965-CSA	SIRENA EN54-3 E LAMPEG. EN54-23 CON IND.LUMINOSA	159,90	1	10



## Diciture per dispositivi serie 5900 LX

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
CSA08584	DICITURA 5965 "ALLARME INCENDIO"	13,30	1	10
CSA08584-1	DICITURA 5965 "ALLARME INCENDIO"	13,30	1	10
CSA08584-2	DICITURA 5945 "ALLARME INCENDIO"	13,30	1	10
CSA08584-3	DICITURA 5955 "FIRE ALARM"	13,30	1	10
CSA08584-4	DICITURA 5965 "FIRE ALARM"	13,30	1	10
CSA08584-5	DICITURA 5945 "FIRE ALARM"	13,30	1	10
CSA08587	DICITURA 5955 "ABBANDONARE IL LOCALE"	13,30	1	10
CSA08587-1	DICITURA 5965 "ABBANDONARE IL LOCALE"	13,30	1	10
CSA08587-2	DICITURA 5945 "ABBANDONARE IL LOCALE"	13,30	1	10
CSA08589	DICITURA 5955 "SPEGNIMENTO IN CORSO"	13,30	1	10
CSA08589-1	DICITURA 5965 "SPEGNIMENTO IN CORSO"	13,30	1	10
CSA08589-2	DICITURA 5945 "SPEGNIMENTO IN CORSO"	13,30	1	10



## Indicatori luminosi

Indicatori luminosi a luce LED adatti ad ogni situazione di rischio come incendi, allagamenti, fughe di gas ecc. Forniscono un'informazione del tipo di allarme grazie alla dicitura retroilluminata. Tensione di alimentazione ammessa 12/24 Vcc, luce fissa con tecnologia LED a basso assorbimento.

Gli indicatori luminosi a luce fissa NON rientrano nella categoria dei VAD e pertanto non sostituiscono i dispositivi di segnalazione ottica di allarme negli impianti di rivelazione incendio.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
O-5055-CSA	INDICATORE LUMINOSO A LUCE FISSA LED	107,80	1	20
O-5555-CSA	INDICATORE LUMINOSO IP65 A LUCE FISSA LED	154,50	1	10



## Diciture per indicatori luminosi

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
CSA08642	DICITURA SERIE 50XX "EVACUAZIONE - EVACUATION"	13,30	1	10
CSA08643	DICITURA SERIE 50XX "NON ENTRARE - DO NOT ENTER"	13,30	1	10
CSA08645	DICITURA SERIE 50XX "VIETATO FUMARE"	13,30	1	10
CSA08646	DICITURA SERIE 50XX "VIETATO FUMARE PER GUASTO..."	13,30	1	10
CSA08647	DICITURA SERIE 50XX "AREA PER FUMATORI"	13,30	1	10
CSA08653	DICITURA SERIE 50XX "FIRE - INCENDIO"	13,30	1	10
CSA08659	DICITURA SERIE 50XX "EVACUARE IL LOCALE"	13,30	1	10
CSA08660	DICITURA SERIE 50XX "ALLARME INCENDIO"	3,10	1	10
CSA08660W	DICITURA SERIE 55XX "ALLARME INCENDIO"	13,30	1	10
CSA08661	DICITURA SERIE 50XX "ALLARME GAS"	13,30	1	10
CSA08662	DICITURA SERIE 50XX "ALLARME"	3,10	1	10
CSA08662W	DICITURA SERIE 55XX "ALLARME"	13,30	1	10
CSA08663	DICITURA SERIE 50XX "SPEGNIM. IN CORSO"	13,30	1	10
CSA08664	DICITURA SERIE 50XX "ABBAND. IL LOCALE"	3,10	1	10
CSA08664W	DICITURA SERIE 55XX "ABBAND. IL LOCALE"	13,30	1	10
CSA08665	DICITURA SERIE 50XX "HAZARDOUS AREA"	13,30	1	10
CSA08666	DICITURA SERIE 50XX "EXTINGUISHING..."	13,30	1	10
CSA08667	DICITURA SERIE 50XX "ALARM"	13,30	1	10
CSA08667W	DICITURA SERIE 55XX "ALARM"	13,30	1	10
CSA08668	DICITURA SERIE 50XX "FIRE ALARM"	13,30	1	10
CSA08668W	DICITURA SERIE 55XX "FIRE ALARM"	13,30	1	10
CSA08669	DICITURA SERIE 50XX "DO NOT ENTER"	13,30	1	10
CSA0866A	DICITURA SERIE 50XX "DOOR CLOSING"	13,30	1	10
CSA08670	DICITURA SERIE 50XX "ALARME INCENDIE"	13,30	1	10
CSA08671	DICITURA SERIE 50XX "EVACUA. IMMEDIATE"	13,30	1	10
CSA08671W	DICITURA SERIE 55XX "EVACUA. IMMEDIATE"	13,30	1	10
CSA08672	DICITURA SERIE 50XX "ENTREE INTERDITE"	13,30	1	10
CSA08672W	DICITURA SERIE 55XX "ENTREE INTERDITE"	13,30	1	10
CSA08673	DICITURA SERIE 50XX "EINTRITT VERBOTEN"	13,30	1	10
CSA08674	DICITURA SERIE 50XX "FEUERALARME"	13,30	1	10
CSA08675	DICITURA SERIE 50XX "TIEF. SOFORT ..."	13,30	1	10
CSA08676	DICITURA SERIE 50XX "BETRETEN VERB ..."	13,30	1	10
CSA08677	DICITURA SERIE 50XX "EXTINC. DISPARADA"	13,30	1	10
CSA08677W	DICITURA SERIE 55XX "EXTINC. DISPARADA"	13,30	1	10
CSA08678	DICITURA SERIE 50XX "MONOX. DE CARBONIO"	13,30	1	10
CSA08679	DICITURA SERIE 50XX "GAS DISPARADO"	13,30	1	10
CSA08679W	DICITURA SERIE 55XX "GAS DISPARADO"	13,30	1	10
CSA08682	DICITURA SERIE 50XX "FUEGO"	13,30	1	10
CSA08682W	DICITURA SERIE 55XX "FUEGO"	13,30	1	10
CSA08683	DICITURA SERIE 50XX "FOGO"	13,30	1	10
CSA08683W	DICITURA SERIE 55XX "FOGO"	13,30	1	10
CSA08684	DICITURA SERIE 50XX "INCENDIO"	13,30	1	10
CSA08684W	DICITURA SERIE 55XX "INCENDIO"	13,30	1	10
CSA08688	DICITURA SERIE 50XX "EXTINCAO ACTUADA"	13,30	1	10
CSA08689	DICITURA SERIE 50XX "ATMOSFERA PERIGOSA"	13,30	1	10
CSA08689A	DICITURA SERIE 50XX "ATMOSF. PELIGROSA"	13,30	1	10
CSA08689AW	DICITURA SERIE 55XX "ATMOSF. PELIGROSA"	13,30	1	10
CSA08689B	DICITURA SERIE 50XX "ATMOSF. EXPLOSIVA"	13,30	1	10
CSA08689BW	DICITURA SERIE 55XX "ATMOSF. EXPLOSIVA"	13,30	1	10
CSA08689W	DICITURA SERIE 55XX "ATMOSFERA PERIGOSA"	13,30	1	10
CSA08691W	DICITURA SERIE 55XX "PLEASE EVACUATE"	13,30	1	10



## Pulsanti manuali

pulsante manuale a rottura vetro con azionamento diretto (la rottura del vetro provoca automaticamente l'attivazione del pulsante).

Il vetro, che si rompe con una semplice pressione, è dotato di una apposita pellicola antinfortunistica con serigrafia universale normalizzata. Per il ripristino del pulsante è necessaria la sostituzione del vetro.

Non sono certificati EN54-11 e pertanto non sono idonei per sistemi di rivelazione fumi.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
2495-CSA	PULSANTE A ROTTURA VETRO IP54 BIANCO	33,00	1	20
2495-V	PULSANTE A ROTTURA VETRO IP54 VERDE	33,00	1	20
2472-U	CONFEZIONE DA 10 VETRINI DI RICAMBIO SERIE 2495	21,50	1	10



## Pulsanti manuali di allarme

Pulsanti manuali di allarme certificati secondo la norma EN54-11 (serie CXM).

Disponibili con grado di protezione IP54 e IP66, in versione ripristinabile e a rottura vetro.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
4930010FUL-0048XC	PULSANTE EN54-11 IP54	31,00	1	30
4990073FULL-0122X	PULSANTE EN54-11 IP66 A ROTTURA	94,50	1	10
4990074FULL-0174X	PULSANTE EN54-11 IP66 RIPRISTINABILE	95,60	1	10
4990009FUL-0040	CONFEZIONE 10 PEZZI CHIAVI DI RICAMBIO	15,10	1	1
4990010FUL-0045	CONFEZIONE 10 PEZZI VETRI RIPRISTINABILI	25,20	1	1
4990011FUL-0050	CONFEZIONE 10 PEZZI SCATOLE POSTERIORI	45,40	1	1
4990014FUL-0156	CONFEZIONE 10 PEZZI PROTEZIONE PULSANTI	37,20	1	1
516200FULL-5017	CONFEZIONE 10 PEZZI VETRI DI RICAMBIO	12,50	1	1



## Sirene EN54-3

Ampia gamma di sirene per sistemi di rivelazione incendio caratterizzate da un'elevata potenza sonora e consumi contenuti. L'elettronica interna è ricoperta da resina poliuretanicca a garanzia di elevati gradi di protezione e robustezza. Le sirene dispongono di vari toni (il numero cambia a seconda del modello) e regolazione del volume. Le sirene Eaton sono certificate secondo la norma EN54-3.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
540501FULL-0389X	SIRENA ELETTRONICA ROLP IP54 ROSSA	67,20	1	30
540503FULL-0403X	SIRENA ELETTRONICA ROLP IP65 ROSSA	65,20	1	10
587011FULL-0110X	SIRENA DA SOFFITTO SQUASHNI BIANCA IP42	64,50	1	10
587012FULL-0111X	SIRENA DA SOFFITTO SQUASHNI ROSSA IP42	64,50	1	30
651004FULL-0009X	SIRENA ELETTRONICA A TROMBA IP42 ROSSA	185,00	1	10
666058FULL-0098X	SIRENA BIANCA DA SOFFITTO PER RIVELATORI	68,40	1	72
7021111FUL-0003X	SIRENA ROSSA 110 dB CON LAMPEGGIANTE ROSSO DA ESTERNO	295,00	1	1
7021121FUL-0004X	SIRENA ROSSA 120 dB CON LAMPEGGIANTE ROSSO DA ESTERNO	350,00	1	1

## Sirene con lampeggiatore EN54-3 e EN54-23

Le sirene con lampeggiatore serie LX sono progettate per indicare uno stato di allarme incendio e permettono di ottenere, in un unico dispositivo, una segnalazione ottica e acustica. Caratterizzate da un design moderno e funzionale, possono essere utilizzate in ambienti interni ed esterni e sono adatte ad una grande varietà di applicazioni. Il flash LED ad elevata potenza, permette una copertura di 7,5 x 7,5m ad un'altezza di installazione di 2,4m. E' possibile ridurre il volume di copertura a 2,5 x 2,5m per limitare il consumo di corrente a soli 22mA. Le sirene con lampeggiatore serie LX sono certificate secondo la norma EN54-23 e EN54-3.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
8500023FULL-0023X	SIRENA ELETTRONICA CON LAMPEGGIATORE BIANCO SERIE ROLP LX WALL IP65	141,40	1	1
8500025FULL-0025X	SIRENA ELETTRONICA CON LAMPEGGIATORE ROSSO SERIE ROLP LX WALL IP65	141,40	1	1
8500043FULL-0043X	SIRENA ELETTRONICA CON LAMPEGGIATORE BIANCO SERIE SYMPHONI LX WALL	125,10	1	1
8500045FULL-0045X	SIRENA ELETTRONICA CON LAMPEGGIATORE ROSSO SERIE SYMPHONI LX WALL	125,10	1	1
8500048FULL-0048X	SIRENA ELETTRONICA CON LAMPEGGIATORE BIANCO SERIE SYMPHONI LX WALL IP65	146,80	1	1
8500050FULL-0050X	SIRENA ELETTRONICA CON LAMPEGGIATORE ROSSO SERIE SYMPHONI LX WALL IP65	146,80	1	1



## Campane EN54-3

Le campane Eaton progettate per sistemi di rivelazione incendio garantiscono un suono potente con bassi assorbimenti di corrente.

Disponibili in tipologia standard in acciaio smaltato, oppure di tipo elettronico, entrambe sono certificate secondo la norma EN54-3.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
506001FULL-6027	CAMPANA ELETTRONICA DA ESTERNO ROSSA 24V	75,80	1	10
521601LOGO-1702	CAMPANA DA 6 POLLICI ROSSA 24V	54,40	1	10



## Lampeggiatori EN54-23

I lampeggiatori serie Solista LX Wall e Ceiling sono progettati per indicare uno stato di allarme incendio. Sono disponibili in versione da interno ed esterno e adatti ad un'ampia varietà di applicazioni.

Il flash LED, ad elevata potenza, permette una copertura di 7,5 x 7,5m ad un'altezza di installazione di 2,4m per la serie Wall; e un diametro di 7,5m ad una altezza di 3m per la serie Ceiling.

Le serie Solista LX Wall e Ceiling sono certificate secondo la norma EN54-23.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
812007FULL-0108X	SOLISTA LX PARETE ROSSO LUCE BIANCA	107,80	1	1
812008FULL-0109X	SOLISTA LX PARETE ROSSO LUCE BIANCA IP65	114,20	1	1
812013FULL-0114X	SOLISTA LX PARETE ROSSO LUCE ROSSA	107,80	1	1
812005FULL-0107X	SOLISTA LX PARETE ROSSO LUCE ROSSA IP65	114,20	1	1
812020FULL-0121X	SOLISTA LX SOFFITTO BIANCO LUCE BIANCA	107,80	1	1
812021FULL-0122X	SOLISTA LX SOFFITTO BIANCO LUCE BIANCA IP65	114,20	1	1
812022FULL-0123X	SOLISTA LX SOFFITTO BIANCO LUCE ROSSA	107,80	1	1
812023FULL-0124X	SOLISTA LX SOFFITTO BIANCO LUCE ROSSA IP65	114,20	1	1



## Lampeggiatori universali

Lampeggiatori a luce XENO ad elevato grado di protezione disponibili con calotte di colore verde, blu e ambra. Grazie all'elevato range della tensione di alimentazione si adattano a diversi tipologie di impianto.

Non sono adatti per l'utilizzo con impianti di rivelazione incendio.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
531027FULL-0085	LAMPEG. XENO SOLEX IP65 BIANCO/AMBRA	67,20	1	10
531027FULL-0151	LAMPEG. XENO SOLEX IP54 BIANCO/AMBRA	67,20	1	30
531034FULL-0090	LAMPEG. XENO SOLEX IP65 BIANCO/BLU	67,20	1	10
531034FULL-0106	LAMPEG. XENO SOLEX IP54 BIANCO/BLU	67,20	1	30
531035FULL-0091	LAMPEG. XENO SOLEX IP65 BIANCA/VERDE	67,20	1	1
531035FULL-0180	LAMPEG. XENO SOLEX IP54 BIANCA/VERDE	67,20	1	1
531044FULL-1003	LAMPEG. XENO IP54 BIANCO/AMBRA CON TAMPER	92,50	1	10



## Ripetitori ottici e ottico-acustici

Ripetitori ottici e ottico-acustici con tecnologia LED a basso consumo energetico, sono adatti alle più svariate applicazioni di segnalazione: indicazione di anomalie, verifica impianto acceso-spento, indicazione allarme rivelatori di fumo, ecc. con un ampio angolo di visibilità, possono essere programmati con luce fissa o lampeggiante. I modelli BZ sono dotati di buzzer interno.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
1423-12	RIPET. OTTICO A 3 LED 12V	71,60	1	30
1423-BZ	RIPET. OTTICO-ACUSTICO A 2 LED 24V	64,20	1	30
1423-BZ-12	RIPET. OTTICO-ACUSTICO A 2 LED 12V	64,20	1	30
1423-BZ-I	RIPET. OTTICO-ACUSTICO 2 LED A INCASSO	62,30	1	30
1423CSA	RIPET. OTTICO A 3 LED 24V	71,60	1	30
600116FUL-0000	RIPET. OTTICO 7-24VCC LAMP. CON BUZZER	21,20	1	10
NUG30360	RIPET. OTTICO 7-24VCC LAMP.	21,20	1	10
O-1490BZG	RIPET. OTTICO GIALLO FISSO/LAMP. BUZZER	28,20	2	50
O-1490BZR	RIPET. OTTICO ROSSO FISSO/LAMP. BUZZER	28,20	2	50
O-1490BZV	RIPET. OTTICO VERDE FISSO/LAMP. BUZZER	28,20	2	50
O-1490CG	RIPET. OTTICO GIALLO FISSO/LAMP.	23,90	2	50
O-1490CR	RIPET. OTTICO ROSSO FISSO/LAMP.	23,90	2	50
O-1490CV	RIPET. OTTICO VERDE FISSO/LAMP.	23,90	2	50
O-1490G	RIPET. OTTICO GIALLO A LUCE FISSA	20,80	2	50
O-1490R	RIPET. OTTICO ROSSO A LUCE FISSA	20,80	2	50
O-1490V	RIPET. OTTICO VERDE A LUCE FISSA	20,80	2	50



## Contenitori portachiavi e sezionatori

I contenitori portachiavi Eaton sono progettati per custodire e rendere disponibile in casi di emergenza la chiave di azionamento per blocchetti di comando esterni. I sezionatori a chiave hanno svariate applicazioni, ad esempio l'apertura di circuiti d'allarme, blocco di apparecchiature, ecc.

Sono disponibili versioni con accesso tramite serratura o a rottura vetro, anche con martelletto.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
1492-CSA	CONTENITORE CHIAVE	53,60	1	20
1493-1512	CONTENITORE CHIAVE DOPPIO SCAMBIO	78,10	1	30
1498-SA	TECA PORTACHIAVI	130,10	1	30
2490-CSA	SEZIONATORE A CHIAVE ROSSO	41,80	1	30
CSA07960	RICAMBIO SERRATURA PER 1493-1512	16,90	1	10



## Prodotti Antideflagranti

La famiglia di dispositivi antideflagranti Eaton è composta da pulsanti, sirene e lampeggiatori adatti per installazioni in aree con atmosfera potenzialmente esplosiva quali industrie petrolchimiche, farmaceutiche, ecc. I prodotti sono tutti certificati ATEX.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
1460-A	PULSANTE ANTIDEF. DIRETTO ITA/ENG	230,00	1	1
1460-CSA	PULSANTE ANTIDEF. INDIRETTO ITA/ENG	209,00	1	1
1460-FR-IN	PULSANTE ANTIDEF. INDIRETTO FRA/ENG	207,00	1	1
PX800004	PULSANTE ANTIDEF. PLASTICO A ROTTURA	606,70	1	1
PX801001	SIRENA ELETTRONICA ANTIDEF. IP66 24V	2.799,60	1	1
PX805002	SIRENA ELETTRONICA IP65 ATEX	753,50	1	1
PX818002	LAMPEG. XENO A SICUREZZA INTRINSECA	1.610,20	1	1



## Ricambi

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
1-24-170	BATT. NI-CD PER PANNELLI AUTOALIMENTATI	14,70	1	1
1460-VR	VETRO DI RICAMBIO ART. 1460	1,80	1	1
1461-VR	CONFEZIONE 10 PEZZI VETRI PER PX800004	27,40	1	10
1471-CSA	MARTELLETTO DI RICAMBIO	12,30	1	10
1472-U	VETRO DI RICAMBIO UNIVERSALE	3,40	10	10
1494-CSA	VETRO DI RICAMBIO SERIGRAFATO	3,50	10	10
1498-VR	VETRO DI RICAMBIO ART. 1498	10,80	1	10
590014FULL-0059	BASE ALTA ROSSA IP65	7,10	1	1
593002FULL-0017	BASE ALTA BIANCA IP65	7,10	1	1
593005FULL-0027	BASE BASSA ROSSA IP54	7,10	1	1
593006FULL-0118	BASE BASSA BIANCA IP54	7,10	1	1
82415GRP	KIT SCHEDE ELETTR. PER ALIM. 27,6V 1,5A	170,80	1	1
82425GRP	KIT SCHEDE ELETTR. PER ALIM. 27,6V 2,5A	196,80	1	1
82450GRP	KIT SCHEDE ELETTR. PER ALIM. 27,6V 5A	224,00	1	1
CSA06632	RICAMBIO SERRATURA PER SERIE 1498	10,70	1	10





## Centrali convenzionali

I sistemi convenzionali Eaton Fire rappresentano una soluzione semplice ed affidabile per la realizzazione di impianti di rivelazione incendio medio/piccoli. Le centrali a 2, 4 e 8 zone sono conformi alle normative in vigore ed integrano una serie di funzioni atte a velocizzare l'installazione ed il test di tutto il sistema.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
FX2202CFIT	CENTRALE CONVENZIONALE 2 ZONE	316,00	1	1
FX2204CFIT	CENTRALE CONVENZIONALE 4 ZONE	469,00	1	1
EFCV8Z-IT	CENTRALE CONVENZIONALE 8 ZONE CON BATTERIE INCLUSE	650,00	1	1
BWO8Z	SCHEDA OPZIONALE 8 RELE' PER CENTRALE CONV. 8 ZONE	85,00	1	1



## Rivelatori convenzionali

La gamma di rivelatori convenzionali Eaton Fire comprende rivelatori ottici di fumo, termici e ottico/termici. Tutti i modelli sono dotati di LED di stato visibile da ogni angolazione.

I rivelatori Eaton Fire sono certificati secondo le norme EN54 applicabili.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
CCD100	CAMERA DI ANALISI PER CONDOTTE CONTUBO	305,00	1	1
CDBB300	BASE PER RIVELATORI CONVENZIONALI	9,20	10	100
CFR330	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO 60°C	30,50	1	50
CHT390	RIVELATORE TERMICO CONVENZIONALE 90°C	36,70	1	50
CIR301	RIPETITORE OTTICO A LED	12,30	1	50
CMT360	RIVELATORE TERMICO CONVENZIONALE 77°C	33,70	1	50
CPD321	RIVELATORE DI FUMO CONVENZIONALE	50,50	1	100
CPT341	RIVELATORE OTTICO/TERMICO CONVENZIONALE	64,10	1	50
FXN520R	BASE RELÈ PER RIVELATORI CONVENZIONALI	52,10	1	1
NUG30270	SUPPORTO PER INSTALLAZIONI A VISTA	13,70	1	1
QF11312-1	SUPPORTO PER CONTROSOFFITTATURE	13,70	1	1



## Rivelatori lineari di fumo convenzionali (barriere)

I rivelatori lineari di fumo convenzionali sono costituiti da una singola unità che incorpora un trasmettitore e un ricevitore. Il trasmettitore emette un fascio di luce ad infrarossi che viene riflesso da un catarifrangente installato sulla parete opposta. Sono disponibili due versioni, con portate di 50 e 100 m.

Può essere installato un solo rivelatore lineare per ogni zona. I rivelatori lineari di fumo Eaton Fire sono certificati secondo la norma EN54-12.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
MBD100R	RIVELATORE LINEARE PORTATA 100 METRI	1.150,00	1	1
MBD50R	RIVELATORE LINEARE PORTATA 50 METRI	900,00	1	1
MABR	CATARIFRANGENTE	87,00	1	1
MRBFP	KIT MONTAGGIO PER RIVELATORE LINEARE	38,60	1	1



## Pulsanti di allarme convenzionali

Pulsanti manuali di allarme convenzionali compatibili con le centrali convenzionali Eaton Fire. Disponibili in versione da interno IP42 e da esterno IP67, con elemento in vetro non ripristinabile o con elemento plastico ripristinabile. Sono certificati secondo la norma EN54-11.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
4910010COOP-0310XC	CX201 PULSANTE CONVENZIONALE (IP42)	30,50	1	30
4914111FUL-0435X	CX203 PULSANTE CONVENZIONALE (IP67)	76,40	1	10
4990009FUL-0040	CONFEZIONE 10 PEZZI CHIAVI DI RICAMBIO	15,10	1	1
4990010FUL-0045	CONFEZIONE 10 PEZZI VETRI RIPRISTINABILI	25,20	1	1
4990011FUL-0050	CONFEZIONE 10 PEZZI SCATOLE POSTERIORI	45,40	1	1
4990014FUL-0156	CONFEZIONE 10 PEZZI PROTEZIONE PULSANTI	37,20	1	1
516200FULL-5017	CONFEZIONE 10 PEZZI VETRI DI RICAMBIO	12,50	1	1



## Sirena da esterno convenzionale

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
DOGE-F24	SIRENA DA ESTERNO AUTOALIMENTATA 24VCC	398,00	1	1

## Rivelatori lineari di fumo convenzionali Tx-Rx

Il sistema è costituito da un elemento trasmittente, uno ricevente e una interfaccia che elabora i segnali. Campo di funzionamento da 5 a 200 m.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
AS-2-100	BARRIERA LINEARE ARDEA TX-RX 5-200 METRI	1.500,00	1	1
INT8C	INTERFACCIA PER ARDEA	215,00	1	1



## Centrali indirizzate

Le centrali indirizzate Eaton Fire offrono prestazioni ai massimi livelli pur garantendo facilità d'installazione e semplicità di utilizzo. Dotate di schermo touchscreen di ampie dimensioni.

L'impiego delle più moderne tecnologie costruttive ha permesso l'ottimizzazione dei componenti e degli spazi interni semplificando ulteriormente il cablaggio e la messa in servizio.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
CF1100IT	CENTRALE INDIRIZZATA 1 LOOP TOUCHSCREEN	1.723,00	1	1
CF1200IT	CENTRALE INDIRIZZATA 2 LOOP TOUCHSCREEN	2.034,00	1	1
CF2000GCPD	CENTRALE INDIRIZZATA 2 LOOP CON BATTERIE INCLUSE	1.519,00	1	1
CF30002GIT	CENTRALE INDIRIZZATA 2 LOOP ESPANDIBILE A4 TOUCHSCREEN	3.273,00	1	1
CF3000PRGIT	PANNELLO SINOTTICO PASSIVO PER LOOP	995,00	1	1
CF3000PRGNCIT	PANNELLO SINOTTICO ATTIVO PER RETE	1.715,00	1	1
CF800PROG	PROGRAMMATORE MANUALE PER DISPOSITIVI EATON FIRE	550,00	1	1
CTPR3000	PANNELLO SINOTTICO TOUCHSCREEN PER RETE	1.715,00	1	1
DF6000PKIT	KIT STAMPANTE PER CENTRALE CF30002GIT	704,00	1	1
ZPCB2148	SCHEDA 2 LOOP PER CENTRALE CF30002GIT	451,00	1	1
ZPCB2148P2	SCHEDA 2 LOOP PER CENTRALE CF30002GIT SOFTWARE V2	451,00	1	1



## Networking e software di supervisione

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
DF6000NETKIT	NETWORK CARD PER CENTRALI CF30002GIT	459,00	1	1
DF61NETKIT	SCHEDA DI RETE PER CENTRALI CF1000	445,00	1	1
EC0232	CONVERTITORE LON-RS232	535,00	1	1
EC200	INTERFACCIA BMS	1.158,00	1	1
EC400	INTERFACCIA TCP/IP	4.231,00	1	1
EC540	RIPETITORE LON	2.447,00	1	1
GRAPHPACK1-2LITE	SOFTWARE A MAPPE GRAFICHE LITE + ECO232	3.461,00	1	1
GRAPHPACK1-2PREM	SOFTWARE A MAPPE GRAFICHE PREMIUM	4.976,00	1	1
GRAPHSITEMON	SOFTWARE DI GESTIONE SISTEMI EATON FIRE	1.009,00	1	1
LP800KIT	LOOP TESTER KIT	1.082,00	1	1
USBINT2	CONVERTITORE USB/RS232	288,00	1	1



## Rivelatori indirizzati

Gamma completa di rivelatori indirizzati progettata specificatamente per operare con i sistemi di rilevazione incendio Eaton Fire. Tutti i rivelatori sono certificati secondo la norma EN54 (parte 7 per i rivelatori di fumo e parte 5 per i rivelatori di calore).

Tutta la gamma è dotata di isolatore incorporato e di LED di segnalazione visibile a 360°.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
CAB300	BASE PER RIVELATORI INDIRIZZATI	9,20	10	100
CAH330	RIVELATORE TERMICO INDIRIZZATO	96,00	1	50
CAP320	RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO	98,60	1	100
CAPT340	RIVELATORE OTTICO/TERMICO INDIRIZZATO	115,00	1	50
CCD100	CAMERA DI ANALISI PER CONDOTTE CON TUBO	305,00	1	1
CIR301	RIPETITORE OTTICO A LED	12,30	1	50
MRIAD	RIPETITORE INDIRIZZATO A LED	85,70	1	20
NUG30270	SUPPORTO PER INSTALLAZIONI A VISTA	13,70	1	1
QF11312-1	SUPPORTO PER CONTROSOFFITTATURE	13,70	1	1



## Rivelatori lineari di fumo indirizzati (barriera)

I rivelatori lineari di fumo indirizzati sono costituiti da una singola unità che incorpora un trasmettitore e un ricevitore. Il trasmettitore emette un fascio di luce ad infrarossi che viene riflesso da un catarifrangente installato sulla parete opposta. Sono disponibili due versioni, con portate di 50 e 100 m.

I rivelatori lineari di fumo Eaton Fire sono certificati secondo la norma EN54-12.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
MAB100R	RIVELATORE LINEARE FUMO PORTATA 100MT	1.200,00	1	1
MAB50R	RIVELATORE LINEARE FUMO PORTATA 50MT	950,00	1	1
MABR	CATARIFRANGENTE	87,00	1	1
MRBFP	KIT MONTAGGIO PER RIVELATORE LINEARE	38,60	1	1



## Pulsanti di allarme indirizzati

I pulsanti manuali di allarme indirizzati Eaton Fire sono dotati di LED ad alta visibilità per indicare lo stato di allarme. Come il resto della gamma di dispositivi indirizzati, anch'essi sono dotati di circuito isolatore.

I pulsanti di allarme sono forniti con elemento in vetro non ripristinabile ed elemento in plastica ripristinabile utilizzabile a scelta dall'utente in funzione della tipologia di impianto.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
4950010MEN-0432X	CBG370S PULSANTE INDIRIZZATO DA INTERNO	82,00	1	50
4950012FUL-0431X	CBG370/WP PULSANTE INDIRIZZATO DA ESTERNO	142,00	1	20
4990009FUL-0040	CONFEZIONE 10 PEZZI CHIAVI DI RICAMBIO	15,10	1	1
4990010FUL-0045	CONFEZIONE 10 PEZZI VETRI RIPRISTINABILI	25,20	1	1
4990011FUL-0050	CONFEZIONE 10 PEZZI SCATOLE POSTERIORI	45,40	1	1
4990014FUL-0156	CONFEZIONE 10 PEZZI PROTEZIONE PULSANTI	37,20	1	1
516200FULL-5017	CONFEZIONE 10 PEZZI VETRI DI RICAMBIO	12,50	1	1



## Moduli e interfacce In/Out per sistemi Indirizzati

Ampia gamma di moduli ed interfacce in/out per l'interfacciamento dei sistemi indirizzati Eaton Fire con dispositivi esterni quali rivelatori e pulsanti convenzionali, pannelli di segnalazione, campane, sirene, alimentatori, elettrovalvole, ecc. Le dimensioni ridotte permettono l'installazione diretta all'interno del dispositivo da interfacciare o all'interno di una normale scatola di derivazione.

Come il resto della gamma di dispositivi indirizzati, i moduli sono dotati di autoindirizzamento "self-addressing" e di isolatore integrato. I moduli e le interfacce Eaton Fire sono certificati secondo le norme EN54 applicabili.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
CIO351	MODULO 3 INGRESSI 3 USCITE RELE'	259,00	1	1
CIOP4	SCHEDA RELE' 4 INGRESSI 4 USCITE	650,00	1	1
CIOP8	SCHEDA RELE' 8 INGRESSI 8 USCITE	678,00	1	1
CIT420	MODULO ANALISI GAS 4 ÷ 20MA SENZA RELE'	245,00	1	1
CIT420R	MODULO ANALISI GAS 4 ÷ 20MA CON RELE'	305,00	1	1
CMIO353	MODULO 1 INGRESSO E 1 USCITA RELE' A 230V	305,00	1	1
CSC354CPR	DISPOSITIVO DI CONTROLLO E ALIMENTAZIONE SIRENE 4 CANALI	641,00	1	1
CSI350	MODULO PER DERIVAZIONI DEL LOOP	172,20	1	1
CZMU352	MODULO PER ZONE CONVENZIONALI	245,00	1	1
400008FIRE-0022X	MCIM MICROMODULO 1 INGRESSO ON/OFF	42,00	1	1
400010FIRE-0024X	MCOM MICROMODULO 1 USCITA RELE'	55,00	1	1
400011FIRE-0025X	MCOM-R MICROMODULO 1 USCITA RELE' PER RESET	61,20	1	1



## Dispositivi ottico acustici indirizzati di allarme

I dispositivi ottico acustici indirizzati Eaton Fire sono alimentati direttamente dal loop e non richiedono fonti di alimentazione esterna. Il volume e il tono della sirena sono selezionabili direttamente dalla centrale semplificando ulteriormente le operazioni di messa in servizio dell'impianto.

Il numero massimo di dispositivi collegabili al loop è definito dal carico totale della linea e dalla sua lunghezza, verificare preventivamente con i tecnici Eaton.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
590052COOP-0227	CASC - CONFEZIONE 5 COPERCHI PER CAS380	14,80	1	1
654013FULL-0066X	CAS381/WP - SIRENA INDIRIZZATA DA PARETE IP66	166,60	1	1
654014FULL-0067X	CAS381 - SIRENA INDIRIZZATA DA PARETE IP42	108,60	1	1
666027FULL-0065X	CAS380 - BASE RIVELATORI INDIRIZZATA CON SIRENA	166,60	1	1
CASB393	CASB393 - SIRENA CON LAMPEGGIATORE INDIRIZZATA DA INTERNO	166,00	1	1
CASB393WP	CASB393WP - SIRENA CON LAMPEGGIATORE INDIRIZZATA DA ESTERNO IP66	182,00	1	1



## Centrali di rivelazione GAS

Le centrali di rivelazione GAS sono in grado di determinare in modo proporzionale la presenza di GAS infiammabili, tossici e di ossigeno. Le centrali gestiscono vari ingressi, ognuno dei quali è espandibile. E' possibile utilizzare rivelatori diversi per ogni ingresso, sia per tipologia di GAS rilevato sia come soglia di intervento; si possono configurare contemporaneamente sia GAS esplosivi che tossici sulla stessa centrale, con canali di intervento sia in salita che in discesa.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>ST-MTS-S1-B</b>	CENTRALE MULTISCAN++ 230/276V 4A	<b>4.991,00</b>	1	1
<b>ST-MTS-S1</b>	CENTRALE MULTISCAN++ RACK MODELLO BASE	<b>4.991,00</b>	1	1
<b>ST-MTS-S1-32B</b>	CENTRALE MULTISCAN++ MODELLO BASE FINO A 40 RIVELATORI	<b>3.850,00</b>	1	1
<b>STG-IN8S</b>	MODULO REMOTO DI ESPANSIONE 8 INGRESSI	<b>482,00</b>	1	1
<b>STG-OUT16S</b>	MODULO REMOTO DI ESPANSIONE 16 USCITE	<b>482,00</b>	1	1
<b>STG-8REL</b>	SCHEDA A 8 RELE' PER MODULO STG-OUT16S	<b>400,00</b>	1	1
<b>ST-G-BOX</b>	BOX PLASTICO PER STG-IN8 + STG-OUT16	<b>53,50</b>	1	1
<b>STG-SER</b>	SCHEDA SERIALE PER MULTISCAN ++ S1	<b>192,00</b>	1	1
<b>ST-PL4</b>	CENTRALE RIVELAZIONE GAS A 4 INGRESSI (ESP A 8 INGRESSI)	<b>1.090,00</b>	1	1
<b>ST-PL4-ESP</b>	SCHEDA DI ESPANSIONE 4 INGRESSI PER CENTRALE ST-PL4	<b>560,00</b>	1	1
<b>ST-S3RE</b>	SCHEDA 3 RELE' DA ABBINARE A RIVELATORE	<b>96,00</b>	1	1



## Rivelatori gas per luoghi non pericolosi

Rivelatori di GAS professionali per la protezione di aree non classificate (sicure), parcheggi e autorimesse. Forniscono un uscita proporzionale 4-20mA con un'alimentazione di 12/24Vcc.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>S1450CO</b>	RIVELATORE MONOSSIDO DI CARBONIO 0-300 PPM 4÷20MA	<b>425,00</b>	1	1
<b>S1455ME</b>	RIVELATORE GAS METANO 0-100% LIE 4÷20MA	<b>425,00</b>	1	1
<b>S1455VB</b>	RIVELATORE VAPORI DI BENZINA 0-100% LIE 4÷20MA	<b>425,00</b>	1	1
<b>S2401CO2</b>	RIVELATORE ANIDRIDE CARBONICA 0-5000 PPM 4÷20 MA	<b>1.250,00</b>	1	1



## Rivelatori di gas industriali

Rivelatori di GAS professionali di tipo industriale con certificazione ATEX, forniscono un uscita proporzionale 4 - 20mA con un'alimentazione 12-24Vcc.

Permettono la rivelazione di GAS tossici e infiammabili quali: metano, GPL, vapori di benzina, monossido di carbonio e idrogeno.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>S2096GP</b>	RIVELATORE GAS GPL 0-100% LIE 4÷20 MA	<b>585,00</b>	1	1
<b>S2096ME</b>	RIVELATORE GAS METANO 0-100% LIE 4÷20 MA	<b>585,00</b>	1	1
<b>S2096VB</b>	RIVELATORE VAPORI DI BENZINA 0-100% LIE 4÷20MA	<b>585,00</b>	1	1
<b>S2097GP</b>	RIVELATORE GAS GPL 0-100% LIE ANTIDEFLAGRANTE	<b>795,00</b>	1	1
<b>S2097H2</b>	RIVELATORE GAS IDROGENO 0-100% LIE ANTIDEFLAGRANTE	<b>795,00</b>	1	1
<b>S2097ME</b>	RIVELATORE GAS METANO 0-100% LIE ANTIDEFLAGRANTE	<b>795,00</b>	1	1
<b>S2130CO</b>	RIVELATORE MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) 0-500PPM 4÷20MA	<b>890,00</b>	1	1





## Sistemi ad aspirazione

Sistemi di rivelazione incendio ad aspirazione con tecnologia LASER. Permettono di rilevare la presenza di particelle di fumo grazie ad una serie di tubazioni specifiche che aspirano l'aria dagli ambienti da proteggere convogliandola verso la centrale per l'analisi.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>LASD1</b>	SISTEMA AD ASPIRAZIONE AD 1 CANALE	<b>3.400,00</b>	1	1
<b>LASD2</b>	SISTEMA AD ASPIRAZIONE AD 2 CANALI	<b>4.800,00</b>	1	1
<b>PICO</b>	SISTEMA LASER 1 ZONA 2 CANALI	<b>7.385,00</b>	1	1
<b>XCC-010</b>	SISTEMA LASER 1 ZONA 1 CANALE MAX 12 FORI CLASSE C	<b>4.424,00</b>	1	1
<b>XCC-011</b>	SISTEMA LASER 1 ZONA 1 CANALE MAX 18 FORI CLASSE C	<b>4.950,00</b>	1	1



## Tubi, raccordi e accessori per sistemi di aspirazione

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>AA-BILBS010</b>	ETICHETTE PER FORI - NASTRO DA 100	<b>50,00</b>	1	1
<b>AA-C25R</b>	TAPPO ROSSO IN ABS, 25MM DIAMETRO	<b>2,80</b>	1	1
<b>AA-E25-45R</b>	GOMITO ROSSO 45° IN ABS, 25MM DIAMETRO	<b>4,90</b>	1	1
<b>AA-E25-90R</b>	GOMITO ROSSO 90° IN ABS, 25MM DIAMETRO	<b>12,20</b>	1	1
<b>AA-MAD25</b>	RACCORDO PICO CON TUBO 27MM	<b>23,00</b>	1	1
<b>AA-P25R</b>	TUBO ROSSO IN ABS, 25MM DIAMETRO, (BARRE 3MT - PREZZO AL MT)	<b>7,80</b>	1	1
<b>AA-PVCC</b>	COLLANTE PER PVC IN BARATTOLO DA 500 ML	<b>50,70</b>	1	1
<b>AA-SU25R</b>	MANICOTTO ROSSO IN ABS, 25MM	<b>2,50</b>	1	1
<b>AA-TEE25R</b>	DERIVAZIONE A T IN ABS, 25MM DIAMETRO	<b>6,40</b>	1	1
<b>AA-TPTD25R</b>	STAFFA ROSSA SUPPORTO PER TUBO 25MM	<b>1,80</b>	1	1
<b>AA-UF25/6 PVCB</b>	BLOCCO CAPILLARE COMPLETO	<b>52,40</b>	1	1
<b>CSMIGNONSX</b>	CARTUCCIA DI RICAMBIO PER FILTRO ESTERNO	<b>39,00</b>	1	1
<b>FT-FIL</b>	FILTRO INTERNO PER UNITÀ LASD e PICO	<b>11,00</b>	1	1
<b>VSP-005</b>	FILTRO INTERNO PER UNITÀ XCC-010 E XCC-011	<b>400,00</b>	1	1
<b>VSP-850R</b>	FILTRO ANTIPOLVERE/UMIDITÀ CERTIFICATO EN54-20	<b>450,00</b>	1	1
<b>VSP-855-4</b>	RICAMBIO PER FILTRO VSP-850R (4 PZ.)	<b>220,00</b>	1	1

# Sistemi di Gestione e Controllo Spegnimento



## Centrali di spegnimento convenzionali

Le centrali sono provviste di 3 linee indipendenti di rilevazione, lo spegnimento può essere attivato dalla combinazione delle zone: a singolo, doppio e triplo consenso. C'è la possibilità di impostare il ritardo di intervento fino a 60 secondi e una durata fino a 5 minuti a passi di 5 secondi.

Le centrali di spegnimento Eaton Cooper Fire Systems sono dotate di un ampio display LCD che semplifica le operazioni di programmazione e in caso di incendio visualizza il timer con il tempo rimanente prima dello spegnimento, riportandolo opportunamente sui pannelli sinottici collegati ad esse.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>CF300X</b>	CENTRALE GESTIONE SPEGNIMENTO	<b>1.323,00</b>	1	1
<b>CF300X-10LSU-MS-M</b>	PANNELLO SINOTTICO 10 INDICAZIONI	<b>505,00</b>	1	1
<b>CF300X-6LSU-MS</b>	PANNELLO SINOTTICO 6 INDICAZIONI	<b>416,00</b>	1	1
<b>S588</b>	SIGMA XT ANCILLARY PCB	<b>461,00</b>	1	1

## Servizio di assistenza tecnica



### Servizio di assistenza tecnica

Supporto di un tecnico specializzato EATON, all'installatore, per gli interventi di start up degli impianti, o per l'ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi.

- Gli interventi verranno realizzati esclusivamente dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00
- Non sono previsti interventi nelle giornate di Sabato, Domenica e Festivi
- Non sono previsti interventi notturni o in orari al di fuori di quelli descritti in precedenza

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>SAT-FIRE-100</b>	ATTIVAZIONE CENTRALE FIRE 100 DISP. A/R 200KM	<b>991,00</b>	1	1
<b>SAT-FIRE-250</b>	ATTIVAZIONE CENTRALE FIRE 250 DISP. A/R 200KM	<b>1.362,00</b>	1	1
<b>SAT-FIRE-512</b>	ATTIVAZIONE CENTRALE FIRE 512 DISP. A/R 200KM	<b>1.858,00</b>	1	1

## Premessa

Le presenti condizioni generali di vendita si applicano integralmente ad ogni ordine di acquisto salvo deroghe scritte. Il conferimento dell'ordine scritto di acquisto comporta l'accettazione integrale delle presenti condizioni generali di vendita. Il Fornitore si riserva di apportare alle dimensioni e alla struttura delle apparecchiature quelle modifiche estetico - funzionali suggerite da esigenze di carattere tecnico, senza preventiva comunicazione.

## Prezzi

I prezzi esposti possono essere variati, dandone preavviso alla Clientela, qualora aumentassero i costi al Fornitore e/o del Fabbricante e/o i rapporti di cambio con valute estere. I prezzi non includono I.V.A., trasporto e altri accessori.

## Minimo d'Ordine

Si accettano ordini di acquisto con un imponibile minimo di Euro 300,00. Ordini per importi inferiori saranno accettati con l'aggravio sull'imponibile di un contributo amministrativo pari al 10% con un minimo di Euro 10,00.

## Condizioni di pagamento

Il pagamento deve essere effettuato, salvo diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio del Fornitore, nella forma e nei termini concordati. In caso di ritardo dei pagamenti decorreranno gli interessi di mora dalla scadenza del termine contrattuale fino al saldo, nella misura stabilita dalla Legge ai sensi dell'art. 5 Dlgs 9/12/2002 n. 231. Il mancato rispetto dei termini di pagamento darà la facoltà al Fornitore di sospendere la garanzia e le consegne dei prodotti.

## Risoluzione del contratto di fornitura

Qualora nei confronti dell'Acquirente vengano elevati protesti di assegni e cambiali, promosse procedure esecutive di concordato preventivo o di fallimento, il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, dandone comunicazione scritta all'Acquirente.

## Consegna

I termini di consegna contrattuali del Fornitore (stabiliti in 20 gg. lavorativi dal ricevimento dell'ordine) sono orientativi e pertanto condizionati sia dalle possibilità di produzione, sia da eventi di forza maggiore; in nessun caso potranno essere poste a carico del Fornitore danni diretti e/o indiretti per ritardo di consegna.

Nel caso in cui non si riesca ad evadere l'ordine nei termini previsti il Fornitore comunicherà al Cliente i nuovi termini di consegna. Le consegne possono essere frazionate.

## Spedizioni

Le merci viaggiano a rischio e pericolo dell'Acquirente anche nel caso in cui il vettore sia scelto dal fornitore o la Resa sia franco destino. Nel caso di spedizioni di valore inferiore a Euro 500,00 al netto di I.V.A., o per spedizioni URGENTI, il costo del trasporto sarà addebitato all'Acquirente.

## Reclami

Eventuali reclami in merito alla qualità, quantità, tipo del prodotto, vizi o difetti devono pervenire per iscritto al Fornitore entro 8 giorni dal ricevimento della merce contestata. Decorso tale termine, fatte comunque salve le diverse condizioni di garanzia previste per i singoli prodotti, nessun reclamo potrà essere avanzato. Eventuali restituzioni di merci da parte dell'Acquirente, potranno avvenire solamente previa autorizzazione scritta del Fornitore.

## Garanzia

Il fornitore garantisce i propri prodotti per 26 mesi (se non diversamente specificato) dalla data di consegna o spedizione contro difetti riconosciuti di fabbricazione. Le batterie degli apparecchi di emergenza autonomi sono garantite per 48 mesi contro difetti di fabbricazione.

Durante il periodo di garanzia i prodotti possono essere sostituiti o riparati a insindacabile giudizio del Fornitore.

La garanzia non copre i prodotti che risultano manomessi, riparati da terzi o utilizzati non conformemente alle condizioni d'impegno previste.

I prodotti resi per riparazione dovranno essere spediti a Cooper CSA srl Via San Bovio, 3 20090 Segrate (MI), in porto franco.

## Responsabilità verso terzi

L'emissione dell'ordine di acquisto da parte dell'Acquirente comporta l'assunzione delle responsabilità dell'osservanza delle norme di legge e di sicurezza relative all'impiego dei prodotti forniti.

## Foro competente

Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto di fornitura, sarà competente il Foro di Milano.

## Agenzie Commerciali

L'elenco delle Agenzie Commerciali Cooper CSA è disponibile sul sito internet [www.coopercsa.it](http://www.coopercsa.it)

Il settore Electrical di **Eaton** è leader a livello internazionale vantando un'esperienza nei seguenti campi: distribuzione dell'energia e protezione dei circuiti, gestione e protezione dell'alimentazione di back-up, controllo e automazione, illuminazione e sicurezza, soluzioni strutturali e dispositivi di cablaggio, soluzioni per ambienti difficili e pericolosi e servizi di ingegnerizzazione.

Grazie alle sue soluzioni globali, **Eaton** è pronta ad affrontare le più importanti sfide odierne nel campo della gestione dell'energia elettrica.

Eaton is a registered trademark of Eaton Corporation

All other trademarks are property of their respective owners.

SmartWire-DT® is a registered trademark of Eaton Corporation.

**Cooper CSA S.r.l.**  
Via San Bovio, 3  
20090 Segrate (MI)  
Tel. 02.95950.1  
Fax 02.95950.400  
info.coopercsa@eaton.com

[www.eaton.com](http://www.eaton.com)  
[www.coopercsa.it](http://www.coopercsa.it)  
[www.eaton.it](http://www.eaton.it)



*Powering Business Worldwide*