




GUIDA  
PRODOTTI  
06.2023



|                |  |
|----------------|--|
| ■ pag. 4       | <b>NVR</b>   |
| ■ pag. 5       | NVR Basic  |
| ■ pag. 6       | NVR con Porte PoE  |
|                | NVR senza Porte PoE  |
|                | <b>TELECAMERE IP</b>   |
| ■ pag. 7       | Telecamere IP Bullet Linea Ultra                                 |
| ■ pag. 8       | Telecamere IP Dome Linea Ultra                                   |
| ■ pag. 9       | Telecamere IP Panoramiche Linea Professional                     |
| ■ pag. 10      | Telecamere IP Bullet Linea Basic                                 |
| ■ pag. 11      | Telecamere IP Dome Linea Basic                                   |
| ■ pag. 12      | Telecamere IP Miniaturizzate e Nascoste                          |
| ■ pag. 13      | Telecamere IP WiFi   |
| ■ pag. 13      | Dispositivo di allarme acustico e visivo con audio bidirezionale |
| ■ pag. 14      | Telecamere IP 4G   |
| ■ pag. 14      | Telecamere IP All-In-One   |
| ■ pag. 15      | Telecamere Lettura Targhe  |
| ■ pag. 16      | Telecamere Termiche  |
| ■ pag. 17      | Box Allarmi con Gestione Stringhe HTTP                           |
| ■ pag. 18      | Accessori  |
| ■ pag. 19      | Accessori  |
| ■ pag. 20      | <b>SPEED DOME ANALOGICHE HD</b>                                  |
| ■ pag. 21      | Accessori  |
| ■ pag. 22      | <b>NUUO</b>  |
| ■ pag. 23      | <b>SWITCH</b>  |
| ■ pag. 24      | <b>SWITCH</b>  |
| ■ pag. 24      | <b>VERACITY</b>  |
| ■ pag. 26      | <b>PONTI RADIO WIFI</b>  |
|                | <b>DVR IBRIDI</b>  |
| ■ pag. 27      | Basic  |
| ■ pag. 28      | Professional   |
| ■ pag. 29      | Ultra  |
| ■ pag. 30      | Accessori  |
|                | <b>TELECAMERE ANALOGICHE HD</b>                                  |
| ■ pag. 31      | Telecamere Bullet Varifocal Linea Professional                   |
| ■ pag. 32      | Telecamere Bullet Ottica Fissa Linea Professional                |
| ■ pag. 32      | Telecamere Dome Varifocal Linea Professional                     |
| ■ pag. 33      | Telecamere Dome Ottica Fissa Linea Professional                  |
| ■ pag. 33      | Telecamere Bullet Varifocal Linea Basic                          |
| ■ pag. 36      | Telecamere Bullet Brandeggiate                                   |
| ■ pag. 34      | Telecamere Bullet Ottica Fissa Linea Basic                       |
| ■ pag. 35      | Telecamere Dome Varifocal Linea Basic                            |
| ■ pag. 35      | Telecamere Dome Ottica Fissa Linea Basic                         |
| ■ pag. 36      | Telecamere Mini e Nascoste                                       |
| ■ pag. 37      | <b>ACCESSORI PER TELECAMERE</b>                                  |
| ■ pag. 38      | <b>SPEED DOME IP</b>   |
| ■ pag. 38      | <b>ACCESSORI PER SPEED DOME</b>                                  |
| ■ pag. 39      | <b>DISPOSITIVI UTP</b>   |
| ■ pag. 39      | <b>DISTRIBUTORI VIDEO</b>  |
| ■ pag. 39      | <b>SPLITTER HDMI</b>   |
| ■ pag. 40      | <b>ESTENDITORI HDMI</b>  |
| ■ pag. 41      | <b>MONITOR</b>   |
| ■ pag. 42      | <b>DIGITAL SIGNAGE / CONVERTITORI VIDEO</b>                      |
| ■ pag. 43      | <b>SUPPORTI PER MONITOR</b>                                      |
| ■ pag. 44 / 45 | <b>ALIMENTATORI</b>  |
| ■ pag. 45      | <b>MINI UPS</b>  |
| ■ pag. 46 / 47 | <b>ARMADI RACK E ACCESSORI</b>                                   |
| ■ pag. 48 / 49 | <b>ACCESSORI, CAVI E CONNETTORI</b>                              |
| ■ pag. 50      | <b>ATTREZZI E STRUMENTI PER INSTALLATORI</b>                     |
|                | <b>CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA</b>                            |

## NVR BASIC



| CODICE               | BS-NVR4210  | BS-NVR8210  | BS-NVR8215N                            | BS-NVR16215N   |
|----------------------|---|---|--|--|
| COMPRESSIONE VIDEO   | H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+ / MJPEG   |   |  |  |
| RISOLUZIONE MAX      | 4K  |   |  |  |
| CANALI IP            | 4   | 8   |  | 16   |
| PLAYBACK             | Playback sincronizzato fino a 4 canali  |   | Playback sincronizzato fino a 8 canali | Playback sincronizzato fino a 16 canali  |
| BITRATE MAX          | 50Mbps  | 76Mbps  | 128Mbps                                |  |
| USCITE VIDEO         | 1 uscita VGA<br>1 uscita HDMI con risoluzione fino a 4K   |   |  |  |
| INGRESSI AUDIO       | 4 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio<br>Rilevamento rumore   | 8 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio<br>Rilevamento rumore |  | 16 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio<br>Rilevamento rumore |
| INGRESSI ALLARME     | -   |   |  |  |
| USCITE ALLARME       | -   |   |  |  |
| PORTE PoE            | 4   | 8   | -                                      |  |
| ANALISI VIDEO        | Motion detection, tampering (cambio scena/oscuramento)  |   |  |  |
| IVA                  | Oggetto abbandonato/rimosso, ingresso/uscita area, attraversamento linea, conteggio attraversamenti, riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo, controllo affollamenti, controllo accodamenti, heat map, riconoscimento targhe |   |  |  |
| ALLARMI COMBINATI    | Possibilità di generare un evento al verificarsi di una combinazione di due allarmi generati da funzioni di analisi video   |   |  |  |
| CLOUD                | Notifiche push; Compatibile con Dropbox e Google Drive  |   |  |  |
| ASSISTENTE VOCALE    | Compatibile con Google e Alexa  |   |  |  |
| PLUG&PLAY            | Supportato  |   |  |  |
| ONVIF                | Profilo S   |   |  |  |
| ETHERNET             | 1 x RJ45 10/100Mbps   |   | 1 x RJ45 10/100/1000Mbps               |  |
| HARD DISK SUPPORTATI | Supporta 1 hard disk (fino a 8Tb), non incluso  |   |  |  |
| APP MOBILE           | BOS Vision  |   |  |  |
| SOFTWARE DI GESTIONE | VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili  |   |  |  |
| ALIMENTATORE         | Alimentatore esterno 48Vdc incluso  |   | Alimentatore esterno 12Vdc incluso     |  |
| PREZZO DI LISTINO    | € 450,00  | € 559,00  | € 494,00                               | € 632,00   |

## NVR PRO CON PORTE POE



| CODICE               | BS-NVR4252  | BS-NVR8253  | BS-NVR16260   |
|----------------------|---|---|---|
| COMPRESIONE VIDEO    | H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+ / MJPEG   |   |   |
| RISOLUZIONE MAX      | 12 Megapixel  |   |   |
| CANALI IP            | 4   | 8   | 16  |
| PLAYBACK             | Playback sincronizzato fino a 4 canali  | Playback sincronizzato fino a 8 canali  |   |
| BITRATE MAX          | 50Mbps  | 128Mbps   | 256Mbps   |
| USCITE VIDEO         | 1 uscita VGA, 1 uscita HDMI con risoluzione fino a 4K   |   | 1 uscita VGA<br>1 uscita HDMI con risoluzione 1080P,<br>1 uscita HDMI con risoluzione fino a 4K |
| INGRESSI AUDIO       | 4 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio. Rilevamento rumore   | 8 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio. Rilevamento rumore | 16 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio. Rilevamento rumore                  |
| INGRESSI ALLARME     | 4   | 8   | 16  |
| USCITE ALLARME       | 1 (normalmente aperta)  |   |   |
| PORTE POE            | 4   | 8   | 16  |
| ANALISI VIDEO        | Motion detection, tampering (cambio scena/oscuramento)  |   |   |
| IVA                  | Oggetto abbandonato/rimosso, ingresso/uscita area, attraversamento linea, conteggio attraversamenti, riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo, controllo affollamenti, controllo accodamenti, heat map, riconoscimento targhe |   |   |
| ALLARMI COMBINATI    | Possibilità di combinare ingressi allarme fisici con allarmi generati da funzioni di analisi video o di generare un evento al verificarsi di una combinazione di due allarmi generati da funzionidi analisi video                               |   |   |
| CLOUD                | Notifiche push; Compatibile con Dropbox e Google Drive  |   |   |
| ASSISTENTE VOCALE    | Compatibile con Google e Alexa  |   |   |
| PLUG&PLAY            | Supportato  |   |   |
| ONVIF                | Profilo S   |   |   |
| ETHERNET             | 1 x RJ45 10/100/1000Mbps  |   |   |
| HARD DISK SUPPORTATI | Supporta 1 hard disk (fino a 8Tb), non incluso  |   | Supporta 2 hard disk (fino a 16Tb totali), non inclusi  |
| APP MOBILE           | BOS Vision  |   |   |
| SOFTWARE DI GESTIONE | VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili  |   |   |
| ALIMENTAZIONE        | Alimentatore esterno 48Vdc incluso  |   |   |
| PREZZO LISTINO       | € 510,00  | € 795,00  | € 1.540,00  |

## NVR PRO SENZA PORTE POE



| CODICE               | BS-NVR8250N   | BS-NVR16260N  | BS-NVR32255N   | BS-NVR64255G2N  |
|----------------------|---|---|--|---|
| COMPRESSIONE VIDEO   | H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+ / MJPEG   |   |  |   |
| RISOLUZIONE MAX      | 12 Megapixel  |   |  |   |
| CANALI IP            | 8   | 16  | 32   | 64  |
| PLAYBACK             | Playback sincronizzato fino a 8 canali  | Playback sincronizzato fino a 16 canali   |  |   |
| BITRATE MAX          | 100Mbps   | 256Mbps   |  | 640Mbps   |
| USCITE VIDEO         | 1 uscita VGA<br>1 uscita HDMI con risoluzione fino a 4K   | 1 uscita VGA<br>1 uscita HDMI con risoluzione 1080P,<br>1 uscita HDMI con risoluzione fino a 4K   |  | 1 uscita VGA<br>1 uscita HDMI con risoluzione 1080P<br>(il suo utilizzo va a disabilitare le funzioni di video analisi),<br>1 uscita HDMI con risoluzione fino a 4K |
| INGRESSI AUDIO       | 8 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio<br>Rilevamento rumore   | 16 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio<br>Rilevamento rumore  | 32 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio<br>Rilevamento rumore | 64 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio<br>Rilevamento rumore  |
| INGRESSI ALLARME     | 8   | 16  |  |   |
| USCITE ALLARME       |   | 1 (normalmente aperta)  |  | 4 (normalmente aperte)  |
| PORTE POE            | -   |   |  |   |
| ANALISI VIDEO        | Motion detection, tampering (cambio scena/oscuramento)  |   |  |   |
| IVA                  | Oggetto abbandonato/rimosso, ingresso/uscita area, attraversamento linea, conteggio attraversamenti, riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo | Oggetto abbandonato/rimosso, ingresso/uscita area, attraversamento linea, conteggio attraversamenti, riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo, controllo affollamenti, controllo accodamenti, heat map, riconoscimento targhe |  | Oggetto abbandonato/rimosso, ingresso/uscita area, attraversamento linea, conteggio attraversamenti, riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo     |
| ALLARMI COMBINATI    | -   | Possibilità di combinare ingressi allarme fisici con allarmi generati da funzioni di analisi video o di generare un evento al verificarsi di una combinazione di due allarmi generati da funzioni di analisi video                              |  | -   |
| CLOUD                | Notifiche push; compatibile con Dropbox e Google Drive  |   |  |   |
| ASSISTENTE VOCALE    | -   | Compatibile con Google e Alexa  |  | -   |
| PLUG&PLAY            | Supportato  |   |  |   |
| ONVIF                | Profilo S   |   |  |   |
| ETHERNET             | 1 x RJ45 10/100/1000Mbps  | 2 x RJ45 10/100/1000Mbps  |  |   |
| HARD DISK SUPPORTATI | Supporta 1 hard disk (fino a 8Tb totali), non incluso   | Supporta 2 hard disk (fino a 16Tb totali), non inclusi  | Supporta 4 hard disk (fino a 32Tb totali), non inclusi                           | Supporta 8 hard disk (fino a 64Tb totali), non inclusi  |
| APP MOBILE           | BOS Vision  |   |  |   |
| SOFTWARE DI GESTIONE | VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili                                |   |  |   |
| ALIMENTAZIONE        | Alimentatore esterno 12Vdc incluso  |   |  |   |
| PREZZO DI LISTINO    | <b>€ 614,00</b>   | <b>€ 892,00</b>   | <b>€ 963,00</b>  | <b>€ 2.950,00</b>   |

## TELECAMERE IP BULLET LINEA ULTRA



| CODICE                    | BS-IPT4704G3MZ+   | BS-IPT4505G3MZ+<br>BS-IPT4505G3BMZ+              | BS-IPT4506G3MZ+                    | BS-IPT4404G3FCMZ+                             | BS-IPT4714G3+   | BS-IPT4515LG3+<br>BS-IPT4515LBG3+<br>BS-IPT4515G3+                                       |
|---------------------------|---|--|------------------------------------|---|---|--|
| RISOLUZIONE               | 4K  | 5 Megapixel                                      |                                    | 4 Megapixel                                   | 4K  | 5 Megapixel  |
| OBIETTIVO                 | Ottica motorizzata autofocus 2.7-13.5mm   |  | Ottica motorizzata 5-50mm          | Ottica motorizzata autofocus 2.7-13.5mm       | Ottica fissa 3.6mm  | Ottica fissa 2.8mm (BS-IPT4515LG3+ / BS-IPT4515LBG3+) Ottica fissa 3.6mm (BS-IPT4515G3+) |
| SENSORE                   | 1/2.5" Sony Starvis Progressive CMOS  | 1/2.7" Omnivision CMOS ultra low light           | 1/2.8" CMOS Sony Starlight         | 1/1.8" Smartsens ultra low light CMOS         | 1/2.5" Sony Starvis Progressive CMOS                                      | 1/2.7" Omnivision CMOS ultra low light   |
| COMPRESSIONE VIDEO        | H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+ / MJPEG   |  |                                    |   |   |  |
| LED IR                    | Smart IR con portata 60m  |  | Smart IR con portata 80m           | Smart IR con portata 60m                      | Smart IR con portata 30m  |  |
| FUNZIONI VIDEO            | WDR 120dB, BLC, 3D NR, Defog, ROI   |  |                                    | Full Color, WDR 120dB, BLC, 3D NR             | WDR 120dB, BLC, 3D NR, Defog, ROI   |  |
| ANALISI VIDEO             | Motion detection, tampering (cambio scena/oscuramento)  |  |                                    | Motion detection                              | Motion detection, tampering (cambio scena/oscuramento)                    |  |
| IVA                       | Oggetto abbandonato/rimosso, ingresso/uscita area, attraversamento linea, conteggio, attraversamenti, riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo, controllo, affollamenti, controllo accodamenti, heat map, riconoscimento targhe |  |                                    |   |   |  |
| CLOUD                     | Compatibile con Dropbox   |  |                                    |   |   |  |
| DAY & NIGHT               | Filtro IR-CUT   |  |                                    |   |   |  |
| PLUG&PLAY                 | Supportato  |  |                                    |   |   |  |
| AUDIO                     | 1 ingresso, 1 uscita. Compatibile con periferica BS-ALMICIPC Rilevamento rumori, riconoscimento rumori particolari  |  |                                    |   | Microfono integrato Rilevamento rumori, riconoscimento rumori particolari |  |
| ALLARMI                   | 1 ingresso, 1 uscita normalmente aperta   |  |                                    |   | -   |  |
| MEMORIA ESTERNA           | Slot SD card fino a 256Gb   |  |                                    |   |   |  |
| ONVIF                     | Profilo G, S, T   |  |                                    |   |   |  |
| TASTO RESET               | Presente  |  |                                    |   |   |  |
| APP MOBILE                | BOS Vision  |  |                                    |   |   |  |
| SOFTWARE DI GESTIONE      | VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili  |  |                                    |   |   |  |
| ALIMENTAZIONE             | 12Vcc/PoE IEEE802.3af/at  |  |                                    |   |   |  |
| BOX OPZIONALE             | BS-JB3505 (consigliato), BS-JB4505, BS-JB3712   |  | BS-JB3505 (consigliato), BS-JB4505 | BS-JB3505 (consigliato), BS-JB4505, BS-JB3712 | BS-JB3712 (consigliato), BS-JB4505, BS-JB3505                             |  |
| COLLARE DA PALO OPZIONALE | BS-S011PMA, BS-S200   |  |                                    |   |   |  |
| COLORE                    | Bianco  | Bianco (BS-IPT4505G3MZ+) Nero (BS-IPT4505G3BMZ+) | Bianco                             | Bianco  | Bianco  | Bianco (BS-IPT4515LG3+ / BS-IPT4515G3+) Nero (BS-IPT4515LBG3+)                           |
| PREZZO DI LISTINO         | € 776,00  | € 530,00   | € 701,00                           | € 740,00                                      | € 536,00  | € 377,00   |

## TELECAMERE IP DOME LINEA ULTRA



| CODICE                     | BS-IPT3704G3MZ+   | BS-IPT3505G3MZ+<br>BS-IPT3505G3BMZ+                       | BS-IPT3404G3FCMZ+                     | BS-IPT3714G3+  | BS-IPT3515LG3+<br>BS-IPT3515LBG3+<br>BS-IPT3515G3+   | BS-IPT3525G3+  |
|----------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|--|
| RISOLUZIONE                | 4K  | 5 Megapixel   | 4 Megapixel                           | 4K   | 5 Megapixel  |  |
| OBIETTIVO                  | Optica motorizzata autofocus 2.7-13.5mm   |   |                                       | Optica fissa 3.6mm   | Optica fissa 2.8mm<br>(BS-IPT3515LG3+ /<br>BS-IPT3515LBG3+)<br>Optica fissa 3.6mm<br>(BS-IPT3515G3+) | Optica fissa 2.8mm   |
| SENSORE                    | 1/2.5" Sony Starvis Progressive CMOS  | 1/2.7" Omnivision CMOS ultra low light                    | 1/1.8" Smartsens ultra low light CMOS | 1/2.5" Sony Starvis Progressive CMOS   | 1/2.7" Omnivision CMOS ultra low light   |  |
| COMPRESSIONE VIDEO         | H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+ / MJPEG   |   |                                       |  |  |  |
| LED IR                     | Smart IR con portata 60m  |   |                                       | Smart IR con portata 30m   |  | Smart IR con portata 20m   |
| FUNZIONI VIDEO             | WDR 120dB, BLC, 3D NR, Defog, ROI   |   | Full Color, WDR 120dB, BLC, 3D NR     | WDR 120dB, BLC, 3D NR, Defog, ROI  |  | WDR 120dB, BLC, 3D NR, ROI   |
| ANALISI VIDEO              | Motion detection, tampering (cambio scena/oscuramento)  |   | Motion detection                      | Motion detection, tampering (cambio scena/oscuramento)                       |  |  |
| IVA                        | Oggetto abbandonato/rimosso, ingresso/uscita area, attraversamento linea, conteggio, attraversamenti, riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo, controllo, affollamenti, controllo accodamenti, heat map, riconoscimento targhe |   |                                       |  |  | Oggetto abbandonato/rimosso, ingresso/uscita area, attraversamento linea, conteggio attraversamenti, rilevamento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo, controllo affollamenti, controllo accodamenti, heat map, riconoscimento targhe |
| CLOUD                      | Compatibile con Dropbox   |   |                                       |  |  |  |
| DAY & NIGHT                | Filtro IR-CUT   |   |                                       |  |  |  |
| PLUG&PLAY                  | Supportato  |   |                                       |  |  |  |
| AUDIO                      | 1 ingresso, 1 uscita. Compatibile con periferica BS-ALMICIPC<br>Rilevamento rumori, riconoscimento rumori particolari   |   |                                       | Microfono integrato<br>Rilevamento rumori, riconoscimento rumori particolari |  |  |
| ALLARMI                    | 1 ingresso, 1 uscita normalmente aperta   |   |                                       | -  |  |  |
| MEMORIA ESTERNA            | Slot SD card fino a 256Gb   |   |                                       |  |  |  |
| ONVIF                      | Profilo G, S, T   |   |                                       |  |  |  |
| TASTO RESET                | Presente  |   |                                       |  |  |  |
| APP MOBILE                 | BOS Vision  |   |                                       |  |  |  |
| SOFTWARE DI GESTIONE       | VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili  |   |                                       |  |  |  |
| ALIMENTAZIONE              | 12Vcc/PoE IEEE802.3af/at  |   |                                       |  |  | PoE IEEE802.3af  |
| BOX OPZIONALE              | BS-JB4702   |   |                                       | BS-JB3712 (consigliato), BS-JB3505, BS-JB4702                                |  | -  |
| STAFFA DA PARETE OPZIONALE | BS-S3505WMB   |   |                                       | BS-S3515WMB  |  | -  |
| SUPPORTO DA PALO OPZIONALE | BS-S011PMA, BS-S200   |   |                                       |  |  | -  |
| COLORE                     | Bianco  | Bianco<br>(BS-IPT3505G3MZ+)<br>Nero<br>(BS-IPT3505G3BMZ+) | Bianco                                | Bianco   | Bianco<br>(BS-IPT4515LG3+ /<br>BS-IPT4515G3+)<br>Nero<br>(BS-IPT4515LBG3+)                           | Bianco   |
| PREZZO DI LISTINO          | € 776,00  | € 530,00  | € 740,00                              | € 536,00   | € 377,00   | € 345,00   |

## TELECAMERE IP PANORAMICHE LINEA PROFESSIONAL



| CODICE                     | BS-IPT4328G3PFC+   | BS-IPT3318  | BS-IPT9009   |
|----------------------------|--|---|--|
| RISOLUZIONE                | 4K   | 4K  | 9 Megapixel  |
| OBIETTIVO                  | 2mm per visione panoramica 180°  | 1.68mm per visione panoramica 180°  | fisheye 2mm per visione panoramica 360°  |
| SENSORE                    | 1/2.8" Omnivision progressive CMOS   | 1/2.8" Progressive Scan Starlight   | 1/1.7" CMOS Sony   |
| COMPRESSIONE VIDEO         | H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+ / MJPEG  |   |  |
| LED IR                     | Smart IR con portata 25m<br>Warm IR con portata 15m  | Smart IR con portata 15m  | Portata led 10m  |
| FUNZIONI VIDEO             | Full Color, WDR 120dB, HLC, BLC, 3D NR   | Super WDR 120dB, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, EIS, AGC, Anti-flicker<br>Corridor Mode, Deblur, Watermark   | DWDR, BLC, ROI, Dewarping immagini a bordo camera  |
| ANALISI VIDEO              | Motion detection   | Motion detection, tampering (cambio scena/oscuramento), funzioni non supportate da NVR BOS  | Motion detection, tampering (cambio scena/oscuramento)   |
| IVA                        | Oggetto abbandonato/rimosso, ingresso/uscita area, attraversamento linea, conteggio, attraversamenti, rilevamento figura umana e/o veicolo, controllo, affollamenti, controllo accodamenti, heat map | Oggetto abbandonato/rimosso, ingresso/uscita area, attraversamento linea, riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo, heat map (funzioni non supportate da NVR BOS) | -  |
| CLOUD                      | Compatibile con Dropbox  | -   | Compatibile con Dropbox  |
| DAY & NIGHT                | Filtro IR-CUT  |   |  |
| PLUG&PLAY                  | Supportato   | -   | Supportato   |
| AUDIO                      | Microfono e speaker integrati<br>Rilevamento rumori, riconoscimento rumori particolari   | Microfono integrato<br>Rilevamento suoni  | -  |
| ALLARMI                    | -  | -   | 1 ingresso, 1 uscita   |
| MEMORIA ESTERNA            | Slot SD card fino a 256Gb  |   | Slot SD card fino a 128Gb  |
| ONVIF                      | Profilo G, S, T  | Profilo G, Q, S, T  | Profilo S  |
| TASTO RESET                | Presente   |   |  |
| APP MOBILE                 | BOS Vision   | -   | BOS Vision   |
| SOFTWARE DI GESTIONE       | VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili   | CMS da 256 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser   | VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili |
| FUNZIONE SIP/VoIP          | -  | Supportata  | -  |
| ALIMENTAZIONE              | 12Vcc/PoE IEEE802.3af/at   |   |  |
| BOX OPZIONALE              | BS-JB3505  | Staffa con box di giunzione integrato e connessioni interne   | -  |
| STAFFA DA PARETE OPZIONALE | -  | BS-S3318WMB   | -  |
| SUPPORTO DA PALO OPZIONALE | BS-S011PMA, BS-S200  | -   | -  |
| PREZZO DI LISTINO          | € 792,00   | € 577,00  | € 990,00   |

## TELECAMERE IP BULLET LINEA BASIC



| CODICE                     | BS-IPT4608G2MZ   | BS-IPT4605G2MZ      | BS-IPT4602MZ  | BS-IPT4618G2   | BS-IPT4615G2<br>BS-IPT4615LG2  | BS-IPT4612G2       |
|----------------------------|--|---------------------|---|--|--|--------------------|
| RISOLUZIONE                | 4K   | 5 Megapixel         | 2 Megapixel   | 4K   | 5 Megapixel  | 2 Megapixel        |
| OBIETTIVO                  | Ottica motorizzata autofocus 2.7-13.5mm  |                     | Ottica motorizzata autofocus 2.8-12mm   | Ottica fissa 2.8mm   | Ottica fissa 2.8mm (BS-IPT4615LG2)<br>Ottica fissa 3.6mm (BS-IPT4615G2+)   | Ottica fissa 2.8mm |
| SENSORE                    | 1/2.7" CMOS SmartSens  |                     |   |  |  |                    |
| COMPRESSIONE VIDEO         | H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+ / MJPEG  |                     |   |  |  |                    |
| LED IR                     | Smart IR con portata 60m   |                     | Portata led 40m   | Smart IR con portata 30m   |  |                    |
| FUNZIONI VIDEO             | 3D DNR, ROI  | DWDR, 3D DNR, Defog |   | 3D DNR, ROI  | DWDR, 3D DNR, Defog  |                    |
| ANALISI VIDEO              | Motion detection   |                     |   |  |  |                    |
| IVA                        | Oggetto abbandonato/<br>rimosso, ingresso/<br>uscita area, attraversa-<br>mento linea, conteggio<br>attraversamenti,<br>rilevamento volti, rile-<br>vamento figura umana<br>e/o veicolo, controllo<br>affollamenti, controllo<br>accodamenti, heat map | -                   |   | Oggetto abbandonato/<br>rimosso, ingresso/<br>uscita area, attraversa-<br>mento linea, conteggio<br>attraversamenti,<br>rilevamento volti, rile-<br>vamento figura umana<br>e/o veicolo, controllo<br>affollamenti, controllo<br>accodamenti, heat map | -  |                    |
| CLOUD                      | Compatibile con Dropbox  |                     |   |  |  |                    |
| DAY & NIGHT                | Filtro IR-CUT  |                     |   |  |  |                    |
| PLUG&PLAY                  | Supportato   |                     |   |  |  |                    |
| AUDIO                      | 1 ingresso, 1 uscita.<br>Rilevamento rumori  | -                   |   | Microfono integrato<br>Rilevamento rumori  | Microfono integrato  |                    |
| ALLARMI                    | -  |                     |   |  |  |                    |
| MEMORIA ESTERNA            | Slot SD card fino a 256Gb  |                     | -   |  | Slot SD card fino a 256Gb  |                    |
| ONVIF                      | Profilo G, S, T  |                     | Profilo G, S  |  | Profilo G, S, T  |                    |
| TASTO RESET                | Presente   |                     | -   |  | Presente   |                    |
| APP MOBILE                 | BOS Vision   |                     |   |  |  |                    |
| SOFTWARE DI GESTIONE       | VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili   |                     | VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da browser IE, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili |  | VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili |                    |
| ALIMENTAZIONE              | 12Vcc/PoE IEEE802.3af/at   |                     |   |  |  |                    |
| BOX OPZIONALE              | BS-JB3505 (consigliato), BS-JB4505, BS-JB3712, BS-JB4702   |                     |   | BS-JB3712 (consigliato), BS-JB4505, BS-JB3505, BS-JB4702   |  |                    |
| SUPPORTO DA PALO OPZIONALE | BS-S011PMA, BS-S200  |                     |   |  |  |                    |
| PREZZO DI LISTINO          | € 621,00   | € 445,00            | € 344,00  | € 383,00   | € 272,00   | € 205,00           |

## TELECAMERE IP DOME LINEA BASIC



| CODICE                     | BS-IPT3608G2MZ   | BS-IPT3605G2MZ  | BS-IPT3602MZ                          | BS-IPT3618G2   | BS-IPT3615G2<br>BS-IPT3615LG2  | BS-IPT3612G2       |
|----------------------------|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------|
| RISOLUZIONE                | 4K   | 5 Megapixel   | 2 Megapixel                           | 4K   | 5 Megapixel  | 2 Megapixel        |
| OBIETTIVO                  | Optica motorizzata autofocus 2.7-13.5mm  |   | Optica motorizzata autofocus 2.8-12mm | Optica fissa 2.8mm   | Optica fissa 2.8mm (BS-IPT3615LG2)<br>Optica fissa 3.6mm (BS-IPT3615G2+) | Optica fissa 2.8mm |
| SENSORE                    | 1/2.7" CMOS SmartSens  |   |                                       |  |  |                    |
| COMPRESSIONE VIDEO         | H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+ / MJPEG  |   |                                       |  |  |                    |
| LED IR                     | Smart IR con portata 60m   | Portata led 40m   |                                       | Smart IR con portata 30m   |  |                    |
| FUNZIONI VIDEO             | 3D NR, ROI   | DWDR, 3D DNR, Defog   |                                       | 3D NR, ROI   | DWDR, 3D DNR, Defog  |                    |
| ANALISI VIDEO              | Motion detection   |   |                                       |  |  |                    |
| IVA                        | Oggetto abbandonato/<br>rimosso, ingresso/<br>uscita area, attraversamento<br>linea, conteggio attraversamenti,<br>rilevamento volti, rilevamento<br>figura umana e/o veicolo, controllo<br>affollamenti, controllo<br>accodamenti, heat map | -   |                                       | Oggetto abbandonato/<br>rimosso, ingresso/<br>uscita area, attraversamento<br>linea, conteggio attraversamenti,<br>rilevamento volti, rilevamento<br>figura umana e/o veicolo, controllo<br>affollamenti, controllo<br>accodamenti, heat map | -  |                    |
| CLOUD                      | Compatibile con Dropbox  |   |                                       |  |  |                    |
| DAY & NIGHT                | Filtro IR-CUT  |   |                                       |  |  |                    |
| PLUG&PLAY                  | Supportato   |   |                                       |  |  |                    |
| AUDIO                      | 1 ingresso, 1 uscita<br>Rilevamento rumori   | -   |                                       | Microfono integrato<br>Rilevamento rumori  | Microfono integrato  |                    |
| ALLARMI                    | -  |   |                                       |  |  |                    |
| MEMORIA ESTERNA            | Slot SD card fino a 256Gb  | -   |                                       | Slot SD card fino a 256Gb  |  |                    |
| ONVIF                      | Profilo G, S, T  | Profilo S, G  |                                       | Profilo G, S, T  |  |                    |
| TASTO RESET                | Presente   | -   |                                       | Presente   |  |                    |
| APP MOBILE                 | BOS Vision   |   |                                       |  |  |                    |
| SOFTWARE DI GESTIONE       | VMS da 512ch in dotazione per piattaforma<br>Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino<br>a 4 schermate da 128ch visualizzabili   | VMS da 512ch in<br>dotazione per piattaforma<br>Windows o MAC, gestione da browser IE,<br>fino a 4 schermate da<br>128ch visualizzabili |                                       | VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da<br>tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili  |  |                    |
| ALIMENTAZIONE              | 12Vcc/PoE IEEE802.3af/at   |   |                                       |  |  |                    |
| BOX OPZIONALE              | BS-JB3505  |   |                                       | BS-JB3712 (consigliato), BS-JB3505, BS-JB4702  |  |                    |
| STAFFA DA PARETE OPZIONALE | BS-S3505WMB  |   |                                       | BS-S3515WMB  |  |                    |
| SUPPORTO DA PALO OPZIONALE | BS-S011PMA, BS-S200  |   |                                       |  |  |                    |
| PREZZO DI LISTINO          | € 621,00   | € 445,00  | € 344,00                              | € 383,00   | € 272,00   | € 205,00           |

## TELECAMERE IP MINIATURIZZATE E NASCOSTE



| CODICE               | BS-IPT823CPH   | BS-IPT801CPHPIR  |
|----------------------|--|--|
| RISOLUZIONE          | 4 Megapixel  | 2 Megapixel  |
| OBIETTIVO            | Ottica pinhole 3.7mm   |  |
| SENSORE              | 1/3" Progressive Scan CMOS   | 1/2.8" CMOS Sony   |
| COMPRESSIONE VIDEO   | H.265 / H.264 / MJPEG  | H.265+, H.265  |
| LED IR               | -  | Portata led 10m  |
| FUNZIONI VIDEO       | WDR, 3D NR, Defog, ROI   | DWDR, BLC, Defog   |
| ANALISI VIDEO        | Motion detection, tampering (cambio scena/oscuramento)                                       | Motion detection, tampering (cambio scena/oscuramento)<br>(funzioni non supportate da NVR BOS) |
| IVA                  | Ingresso/uscita area, rilevamento figura umana<br>(funzioni non supportate da NVR BOS)       | Rilevamento figura umana (funzione non supportata da NVR BOS)                                  |
| CLOUD                | Compatibile con Dropbox e Google Drive   |  |
| DAY & NIGHT          | -  | Filtro IR-CUT  |
| PLUG&PLAY            | -  |  |
| AUDIO                | Microfono integrato  |  |
| ALLARMI              | -  | 1 ingresso / 1 uscita normalmente aperta o normalmente chiusa, PIR                             |
| MEMORIA ESTERNA      | Slot SD card fino a 256Gb  | -  |
| ONVIF                | Profilo G, S, T  | Profilo S  |
| TASTO RESET          | -  |  |
| APP MOBILE           | Bit Vision   | XMEYE Pro  |
| SOFTWARE DI GESTIONE | CMS da 100 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC,<br>gestione da tutti i browser | Gestione da browser IE   |
| ALIMENTAZIONE        | 12Vcc/PoE IEEE802.3af  |  |
| PREZZO DI LISTINO    | <b>€ 315,00</b>  | <b>€ 315,00</b>  |

## TELECAMERE IP WiFi



|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>CODICE</b>                     | <b>BS-IPT4501WL</b>  |
| <b>RISOLUZIONE</b>                | 5 Megapixel  |
| <b>OBIETTIVO</b>                  | Ottica varifocale 2.8-12mm   |
| <b>SENSORE</b>                    | 1/2.5" CMOS Sony   |
| <b>COMPRESSIONE VIDEO</b>         | H.265/H.264/MJPEG  |
| <b>LED IR</b>                     | Portata led 40m  |
| <b>FUNZIONI VIDEO</b>             | BLC, 3D DNR, Defog   |
| <b>ANALISI VIDEO</b>              | Motion detection   |
| <b>IVA</b>                        | -  |
| <b>CLOUD</b>                      | Compatibile con Dropbox e Google Drive   |
| <b>DAY &amp; NIGHT</b>            | Filtro IR-CUT  |
| <b>PLUG&amp;PLAY</b>              | -  |
| <b>AUDIO</b>                      | 1 ingresso   |
| <b>ALLARMI</b>                    | -  |
| <b>WIFI</b>                       | Wireless standard IEEE 802.11b/g/n   |
| <b>MEMORIA ESTERNA</b>            | Slot SD card fino a 256Gb  |
| <b>ONVIF</b>                      | Profilo S  |
| <b>TASTO RESET</b>                | Presente   |
| <b>APP MOBILE</b>                 | Bit Vision   |
| <b>SOFTWARE DI GESTIONE</b>       | CMS da 100 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da browser IE |
| <b>ALIMENTAZIONE</b>              | 12Vcc  |
| <b>BOX OPZIONALE</b>              | BS-JB357WP   |
| <b>SUPPORTO DA PALO OPZIONALE</b> | BS-S011PMA, BS-S200  |
| <b>PREZZO DI LISTINO</b>          | <b>€ 293,00</b>  |

## DISPOSITIVO DI ALLARME ACUSTICO E VISIVO CON AUDIO BIDIREZIONALE

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>CODICE</b>            | <b>BS-ALMICIPC</b>   |
| <b>DESCRIZIONE</b>       | Dispositivo di allarme acustico e visivo, con audio bidirezionale<br>Allarme visivo con luce blu e rossa<br>Allarme acustico<br>Compatibile con telecamere modello BS-IPT4704G3MZ+, BS-IPT4505G3MZ+, BS-IPT4506G3MZ+,<br>BS-IPT4404G3FCMZ+, BS-IPT3704G3MZ+, BS-IPT3505G3MZ+, BS-IPT3404G3FCMZ+<br>Alimentazione 12Vcc |
| <b>PREZZO DI LISTINO</b> | <b>€ 120,00</b>  |



## TELECAMERE IP 4G



|                      |   |
|----------------------|---|
| CODICE               | <b>BS-IPT4509WL</b>   |
| RISOLUZIONE          | 5 Megapixel   |
| OBIETTIVO            | Ottica motorizzata autofocus 4.9-47mm   |
| PAN/TILT             | Movimento motorizzato orizzontale 300°<br>Movimento motorizzato verticale 60° |
| SENSORE              | 1/2.8" CMOS Sony Starvis  |
| COMPRESSIONE VIDEO   | H.265 / H.264   |
| LED IR               | 4 led IR con portata 60m  |
| FUNZIONI VIDEO       | WDR   |
| ANALISI VIDEO        | Rilevamento figura umana<br>(funzione non supportata da NVR BOS)              |
| IVA                  | -   |
| CLOUD                | -   |
| DAY & NIGHT          | Filtro IR-CUT   |
| PLUG&PLAY            | -   |
| AUDIO                | Microfono integrato   |
| ALLARMI              | -   |
| CONNETTIVITÀ         | 4G, possibilità di utilizzo come hotspot                                      |
| MEMORIA ESTERNA      | Slot SD card fino a 128Gb   |
| ONVIF                | -   |
| TASTO RESET          | -   |
| APP MOBILE           | CamHi Pro   |
| SOFTWARE DI GESTIONE | Hi P2PClient  |
| ALIMENTAZIONE        | 12Vcc   |
| PREZZO DI LISTINO    | <b>€ 792,00</b>   |

## TELECAMERA IP ALL-IN-ONE



|                    |  |
|--------------------|--|
| CODICE             | <b>BS-IPPT050WL</b>                                    |
| RISOLUZIONE        | 1 Megapixel  |
| OBIETTIVO          | Ottica fissa 3.6mm                                     |
| PAN/TILT           | Movimento orizzontale 355°<br>Movimento verticale 120° |
| SENSORE            | 1/4" CMOS Omnivision                                   |
| COMPRESSIONE VIDEO | H.264  |
| ILLUMINATORE IR    | Portata led 10m  |
| DAY & NIGHT        | Filtro IR-CUT  |
| ONVIF              | -  |
| AUDIO              | Audio bidirezionale                                    |
| MEMORIA ESTERNA    | Slot TF card   |
| TASTO RESET        | -  |
| ALIMENTAZIONE      | 12Vcc  |
| WIFI               | Wireless standard IEEE 802.11b/g/n                     |
| PREZZO DI LISTINO  | <b>€ 120,00</b>  |



|                   |   |
|-------------------|---|
| CODICE            | <b>BS-KITPANEL</b>  |
| DESCRIZIONE       | Pannello solare 60W<br>per telecamera<br>Fornisce alimentazione 12Vcc<br>Pacco batterie integrato da 40Ah |
| PREZZO DI LISTINO | <b>€ 1.025,00</b>   |

## TELECAMERE LETTURA TARGHE



| CODICE                 | BS-IPT4002LPR   | BS-IPT4012LPR                |
|------------------------|---|------------------------------|
| RISOLUZIONE            | 2 Megapixel   |                              |
| OBIETTIVO              | Ottica motorizzata autofocus 3.6-12mm   | Ottica fissa 6mm, F1.6       |
| SENSORE                | 1/2" Progressive Scan CMOS  | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| ANGOLO DI VISIONE      | H96°~H42°/D111°~D48°/V55°~V23°  | H55°/D63°/V32°               |
| COMPRESSIONE VIDEO     | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG   |                              |
| LED IR                 | Smart IR con portata 60m  | Smart IR con portata 50m     |
| FUNZIONI VIDEO         | WDR 140dB, 3D NR, BLC, HLC, Defog, AWB, EIS, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur, ROI        |                              |
| ANALISI VIDEO          | Motion detection (funzione non supportata da NVR BOS)   |                              |
| IVA                    | -   |                              |
| CLOUD                  | -   |                              |
| DAY & NIGHT            | Filtro IR-CUT   |                              |
| VELOCITÀ VEICOLO       | Massimo fino a 120Km/h  |                              |
| PRECISIONE RILEVAZIONE | 95%   |                              |
| FUNZIONI LPR           | White/Black List, direzione del veicolo, fotogramma targa, data, orario, 4 aree di riconoscimento |                              |
| DATABASE               | Fino a 1000 targhe  |                              |
| AUDIO                  | Bidirezionale, 1 ingresso, 1 uscita<br>Rilevamento rumori (funzione non supportata da NVR BOS)    | -                            |
| ALLARMI                | 1 ingresso, 1 uscita  | -                            |
| CONNESSIONI SIMULTANEE | 4   |                              |
| ONVIF                  | Profilo G, Q, S e T   |                              |
| MEMORIA ESTERNA        | Slot SD card fino a 256Gb   |                              |
| SIP/VoIP               | Supportato  |                              |
| SOFTWARE DI GESTIONE   | Gestione da tutti i browser   |                              |
| ALIMENTAZIONE          | 12Vcc/PoE IEEE802.3af   |                              |
| BOX OPZIONALE          | Staffa con box di giunzione integrato e connessioni interne                                       | BS-JB4012                    |
| PREZZO DI LISTINO      | € 1.730,00  | € 1.199,00                   |

## TELECAMERE TERMICHE



| CODICE                | BS-IPTC4109   | BS-IPTC4118   |
|-----------------------|---|---|
| RISOLUZIONE           | 384x288   |   |
| DIMENSIONI PIXEL      | 25um  |   |
| NETD                  | <50mK   |   |
| OBIETTIVO             | Ottica 9mm  | Ottica 18mm   |
| SENSORE               | FPA a microbolometri non raffreddati  |   |
| COMPRESSIONE VIDEO    | H.265/H.264/MJPEG   |   |
| IVA                   | Oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro |   |
| DEEP LEARNING         | Rilevazione umana fino a 100m<br>Rilevazione automobile fino a 300m           | Rilevazione umana fino a 200m<br>Rilevazione automobile fino a 600m |
| POLARITÀ              | White hot/Black hot   |   |
| COLORI                | rosso/ferro/multicolore/ambra/nero/bianco, etc                                |   |
| ONVIF                 | Profilo S   |   |
| MEMORIA ESTERNA       | Supporta micro SD (fino a 128Gb)  |   |
| ALIMENTAZIONE         | 12Vcc/PoE IEEE802.3af   |   |
| TEMPERATURA DI LAVORO | -20°C ~ +50°  |   |
| PREZZO DI LISTINO     | € 5.950,00  | € 5.950,00  |

## BOX ALLARMI CON GESTIONE STRINGHE HTTP



|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>CODICE</b>            | <b>BS-BOX10808</b>   |
| <b>INGRESSI</b>          | 8 ingressi digitali  |
| <b>USCITE</b>            | 8 relay con contatto normalmente aperto / normalmente chiuso   |
|                          | Tempo di chiusura: 0-65535 secondi   |
|                          | Velocità di chiusura: 0,5 secondi; rilascio automatico   |
| <b>ETHERNET</b>          | 1 x RJ45 10/100Mbps  |
| <b>WIFI</b>              | Wireless standard IEEE 802.11b/g/n   |
|                          | Wifi proprietario per configurazione offline   |
| <b>PROTOCOLLI</b>        | TCP/UDP, HTTP GET CGI, Modbus-RTU/ASCII/UDP/WIFI, Modbus-RTU over TCP/UDP/WIFI, Modbus-ASCII over TCP/UDP/WIFI, MQTT, CoAP, NTP, IP Watchdog, Task timer |
|                          | Domoticz, Home Assistant, openHAB  |
| <b>APP</b>               | -  |
| <b>INSTALLAZIONE</b>     | Guida DIN  |
| <b>ALIMENTAZIONE</b>     | 12/24Vcc (consigliati), 12/24Vac   |
| <b>PREZZO DI LISTINO</b> | <b>€ 430,00</b>  |

## ACCESSORI



| CODICE            | BS-S3505WMB  | BS-S3515WMB   | BS-S3318WMB  |
|-------------------|--|---|--|
| DESCRIZIONE       | Staffa da parete per telecamere dome<br>Compatibile con i modelli: BS-IPT3704G3MZ+, BS-IPT3505G3MZ+, BS-IPT3404G3FCMZ+ BS-IPT3608G2MZ, BS-IPT3605G2MZ, BS-IPT3602MZ<br>In alluminio verniciato | Staffa da parete per telecamere dome<br>Compatibile con i modelli: BS-IPT3714G3+, BS-IPT3515G3+, BS-IPT3618G2, BS-IPT3615LG2, BS-IPT3612G2<br>In alluminio verniciato | Staffa da parete per telecamera<br>BS-IPT3318<br>In alluminio verniciato |
| COLORE            | Bianco   | Bianco  | Bianco   |
| PREZZO DI LISTINO | € 65,00  | € 51,00   | € 44,00  |




| CODICE            | BS-JB3505<br>BS-JB3505B  | BS-JB4702  | BS-JB3712<br>BS-JB3712B  | BS-JB4505   |
|-------------------|--|--|--|---|
| DESCRIZIONE       | Box di giunzione per telecamere<br>Compatibile con i modelli: BS-IPT4704G3MZ+, BS-IPT4505G3MZ+, BS-IPT4506G3MZ+, BS-IPT4404G3FCMZ+, BS-IPT4608G2MZ, BS-IPT4605G2MZ, BS-IPT4602MZ, BS-IPT4714G3+, BS-IPT4515LG3+, BS-IPT4618G2, BS-IPT4615LG2, BS-IPT4612G2, BS-IPT3605G2MZ, BS-IPT3602MZ, BS-IPT3714G3+, BS-IPT3515G3+, BS-IPT3618G2, BS-IPT3615G2, BS-IPT3612G2<br>In alluminio verniciato<br>Diametro 130mm<br>Spessore 55mm | Box di giunzione per telecamere<br>Compatibile con i modelli: BS-IPT4704G3MZ+, BS-IPT4505G3MZ+, BS-IPT4404G3FCMZ+BS-IPT4608G2MZ+, BS-IPT4605G2MZ+, BS-IPT4602MZ, BS-IPT4714G3+, BS-IPT4515LG3+, BS-IPT4618G2, BS-IPT4615LG2, BS-IPT4612G2, BS-IPT3704G3MZ+, BS-IPT3505G3MZ+, BS-IPT3608G2MZ, BS-IPT3605G2MZ, BS-IPT3602MZ, BS-IPT3714G3+, BS-IPT3515G3+, BS-IPT3618G2, BS-IPT3615LG2, BS-IPT3612G2<br>In alluminio verniciato<br>Diametro 145mm<br>Spessore 60mm | Box di giunzione per telecamere<br>Compatibile con i modelli: BS-IPT4704G3MZ+, BS-IPT4505G3MZ+, BS-IPT4404G3FCMZ+, BS-IPT4608G2MZ, BS-IPT4605G2MZ, BS-IPT4602MZ, BS-IPT4714G3+, BS-IPT4515LG3+, BS-IPT4618G2, BS-IPT4615LG2, BS-IPT4612G2, BS-IPT3714G3+, BS-IPT3515G3+, BS-IPT3618G2, BS-IPT3615LG2, BS-IPT3612G2<br>Colore bianco (BS-JB3712) / Colore nero (BS-JB3712B)<br>In alluminio verniciato<br>Diametro 100mm<br>Spessore 55mm | Box di giunzione per telecamere, con cerniere<br>Compatibile con i modelli: BS-IPT4704G3MZ+, BS-IPT4505G3MZ+, BS-IPT4404G3FCMZ+, BS-IPT4506MZ+, BS-IPT4608G2MZ, BS-IPT4605G2MZ, BS-IPT4602MZ, BS-IPT4714G3+, BS-IPT4515LG3+, BS-IPT4618G2, BS-IPT4615LG2, BS-IPT4612G2, BS-IPT4618G2, BS-IPT4615LG2, BS-IPT4612G2<br>In ABS<br>Dimensioni: 125x140mm<br>Spessore 60mm |
| COLORE            | Bianco (BS-JB3505)<br>Nero (BS-JB3505B)  | Bianco   | Bianco   |   |
| PREZZO DI LISTINO | € 41,00  | € 48,00  | € 38,00  | € 58,00   |



| CODICE            | BS-JB4012   | BS-JBI4702   | BS-JBI3712   | BS-S003WMB  |
|-------------------|---|--|--|---|
| DESCRIZIONE       | Box di giunzione con cerniere per telecamera modello BS-IPT4012LPR<br>In alluminio verniciato<br>Dimensioni: 134x126mm<br>Spessore 40mm | Box di giunzione, da utilizzare con BS-S003WMB<br>Compatibile con i modelli: BS-IPT3704G3MZ+, BS-IPT3505G3MZ+, BS-IPT3608G2MZ, BS-IPT3714G3+, BS-IPT3515G3+, BS-IPT3618G2, BS-IPT3615LG2, BS-IPT3612G2<br>In alluminio verniciato<br>Diametro 145mm<br>Spessore 80mm | Box di giunzione, da utilizzare con BS-S003WMB<br>Compatibile con i modelli: BS-IPT3714G3+, BS-IPT3515G3+, BS-IPT3618G2, BS-IPT3615LG2, BS-IPT3612G2<br>In alluminio verniciato<br>Diametro 100mm<br>Spessore 80mm | Staffa da parete<br>Compatibile con BS-JBI4702 e BS-JBI3712<br>Può essere utilizzata con BS-S003PMA |
| COLORE            | Bianco  | Bianco   | Bianco   | Bianco  |
| PREZZO DI LISTINO | € 59,00   | € 46,00  | € 36,00  | € 98,00   |

## ACCESSORI



| CODICE            | BS-JBDUO  | BS-CODUO  | BS-SDUOWM  |
|-------------------|---|---|--|
| DESCRIZIONE       | <p>Box di giunzione con sdoppiatore PoE interno per la connessione di due telecamere.</p> <p>Compatibile con i modelli: BS-IPT4704G3MZ+, BS-IPT4505G3MZ+, BS-IPT4506G3MZ+, BS-IPT4608G2MZ, BS-IPT4605G2MZ, BS-IPT4602MZ, BS-IPT3704G3MZ+, BS-IPT3505G3MZ+, BS-IPT3608G2MZ, BS-IPT3605G2MZ, BS-IPT3602MZ</p> <p>In ABS rinforzato<br/>Dimensioni 305x152mm<br/>Spessore 70mm</p> | <p>Cover per il montaggio del box di giunzione BS-JBDUO con BS-SDUOWM</p> | <p>Staffa da parete<br/>Da utilizzare con BS-CODUO per l'installazione a parete del box BS-JBDUO</p> |
| COLORE            | Bianco  | Bianco  | Bianco   |
| PREZZO DI LISTINO | € 189,00  | € 33,00   | € 78,00  |



| CODICE            | BS-S003CMA   | BS-S003PMA   | BS-S011PMA  | BS-S200   |
|-------------------|--|--|---|---|
| DESCRIZIONE       | <p>Adattatore da angolo compatibile con box di giunzione BS-JB4702 e BS-JB3505</p> | <p>Collare da palo compatibile con box di giunzione BS-JB4702 e BS-JB3505 e con staffa BS-S003WMB. In metallo verniciato. Diametro palo: min 75mm, max 150mm</p> | <p>Collare da palo<br/>Compatibile con speed dome modello BS-IPPTZIR505X33P, BS-IPPTZIR503X18P, BS-IPPTZIR203X18P.</p> <p>Compatibile con box di giunzione BS-JB3505, BS-JB4702, BS-JB4505, BS-JB3712 e staffa BS-S3515WMB<br/>In metallo verniciato<br/>Diametro palo: min 60mm, max 130mm</p> | <p>Collare da palo bifacciale per staffe da parete.<br/>Compatibile con box di giunzione BS-JB3505 e BS-JB4702.<br/>Diametro palo: min 53 mm, max 130mm</p> |
| COLORE            | Bianco   | Bianco   | Bianco  | Metallo   |
| PREZZO DI LISTINO | € 150,00   | € 108,00   | € 56,00   | € 60,00   |

## SPEED DOME IP



| CODICE               | BS-IPPTZIR505X33P   | BS-IPPTZIR503X18P  | BS-IPPTZIR201X36  | BS-IPPTZIR203X18P  |
|----------------------|---|--|---|--|
| RISOLUZIONE          | 5 Megapixel   | 5 Megapixel  | 2 Megapixel   |  |
| SENSORE              | 1/2.7" CMOS   | 1/2.8" Sony CMOS   | 1/3" Panasonic CMOS   | 1/2.8" Sony Starvis Back-illuminated Starlight CMOS  |
| OBIETTIVO            | Zoom ottico 33X (4.3-141.9mm)   | Zoom ottico 18X (5.35-96.3mm)  | Zoom ottico 36X (4.6—165 mm)  | Zoom ottico 18X (5.35-96.3mm)  |
| PAN/TILT             | Rotazione Orizzontale: 360° con una velocità di 20°/s<br>Rotazione Verticale: 90° con una velocità di 100°/s  | Rotazione Orizzontale: 360° con una velocità di 200°/s<br>Rotazione Verticale: 93° con una velocità di 100°/s                                  | Rotazione Orizzontale: 360° con una velocità di 200°/s<br>Rotazione Verticale: 93° con una velocità di 100°/s | Rotazione Orizzontale: 360° con una velocità di 200°/s<br>Rotazione Verticale: 93° con una velocità di 30°/s |
| COMPRESSIONE VIDEO   | H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+ / MJPEG   | H.265+ / H.265 / H.264   | H.265 / H.264   | H.265+ / H.265 / H.264   |
| LED IR               | Portata 150m  | Portata 120m   | Portata 200m  | Portata 120m   |
| PRESET/TOUR/PATTERN  | 255 preset, 4 gruppi, max 32 preset   | 255 preset, 8 gruppi, max 20 preset  | 220 preset, 3 gruppi, max 16 preset   | 255 preset, 8 gruppi, max 20 preset  |
| FUNZIONI VIDEO       | WDR120dB, BLC, 3D NR, Defog   | DWDR, 3D NR  |   |  |
| ANALISI VIDEO        | Motion detection, tampering (cambio scena/oscuramento)  | Motion detection, intrusione perimetrale con riconoscimento persone, tampering (cambio scena/oscuramento) (funzione non supportata da NVR BOS) | Motion detection  | Motion detection, intrusione perimetrale con riconoscimento persone (funzione non supportata da NVR BOS)     |
| IVA                  | Oggetto abbandonato/rimosso, ingresso/uscita area, attraversamento linea, rilevamento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo, tracking, heat map | -  |   |  |
| CLOUD                | Compatibile con Dropbox   | Compatibile con Google Drive   | -   | Compatibile con Google Drive   |
| DAY & NIGHT          | Filtro IR-CUT   |  |   |  |
| PLUG&PLAY            | Supportato  | -  |   |  |
| AUDIO                | 1 ingresso / 1 uscita<br>Rilevamento rumori   | -  |   |  |
| ALLARMI              | 1 ingresso, 1 uscita normalmente aperta   | -  |   |  |
| MEMORIA ESTERNA      | Slot SD card fino a 256Gb   | -  |   |  |
| ONVIF                | Profilo G, S, T   | Profilo G, S, T  | Profilo S   | Profilo G, S, T  |
| APP MOBILE           | BOS Vision  | BitVision  |   |  |
| SOFTWARE DI GESTIONE | VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili                      | CMS da 100 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser  |   |  |
| LIGHTING PROTECTION  | -   | 6000V  |   |  |
| ALIMENTAZIONE        | 12Vcc/PoE IEEE802.3af   |  | 12Vcc   | 12Vcc/PoE IEEE802.3af  |
| PREZZO DI LISTINO    | € 2.291,00  | € 1.539,00   | € 1.350,00  | € 996,00   |

ACCESSORI



| CODICE            | BS-IPKB001  | BS-S009CMB   | BS-S005PMA  | BS-S005CMA   |
|-------------------|---|--|---|--|
| DESCRIZIONE       | Tastiera di rete per speed dome IP<br>Display 5" per visione immagini<br>telecamera<br>Protocollo Onvif 2.4<br>Joystick triassiale<br>RJ45 - USB - HDMI | Staffa da soffitto<br>per speed dome<br>modello BS-IPPTZIR201X36 | Collare da palo per speed dome<br>BS-IPPTZIR503X18P,<br>BS-IPPTZIR201X36,<br>BS-IPPTZIR203X18P<br>in metallo verniciato<br>Diametro palo: min 118mm,<br>max 140mm | Adattatore da angolo per speed dome<br>BS-IPPTZIR503X18P,<br>BS-IPPTZIR201X36,<br>BS-IPPTZIR203X18P<br>in metallo verniciato |
| PREZZO DI LISTINO | € 770,00  | € 54,00  | €115,00   | € 115,00   |



| CODICE            | BS-S003PMA   | BS-S003CMA   |
|-------------------|--|--|
| DESCRIZIONE       | Collare da palo per speed dome<br>BS-IPPTZIR505X33P. In metallo<br>verniciato. Diametro palo: min 75mm,<br>max 150mm | Adattatore da angolo per speed dome<br>BS-IPPTZIR505X33P |
| PREZZO DI LISTINO | € 108,00   | € 150,00   |

**NUUO**


| CODICE               | NE-4083   | NE-4163           |
|----------------------|---|-------------------|
| CANALI IP            | 8   | 16                |
| BITRATE              | 240fps@1.3M<br>Bitrate totale: 80Mbps   |                   |
| SISTEMA OPERATIVO    | Embedded Linux  |                   |
| COMPRESSIONE VIDEO   | MPEG-4, M-JPEG, H.265, H.264, MxPEG   |                   |
| HARD DISK SUPPORTATI | 4   |                   |
| RAID                 | 0,1,5,10  |                   |
| STORAGE ESTERNO      | DAS   |                   |
| ONVIF                | Protocollo Onvif e multiprotocollo per la compatibilità di oltre 2300 modelli di telecamere di 100 diversi produttori |                   |
| ETHERNET             | 2 x RJ45 10/100/1000Mbps  |                   |
| PORTE                | 3 x USB 3.0   |                   |
| SOFTWARE DI GESTIONE |   |                   |
| ALIMENTAZIONE        | 100-240V  |                   |
| CONSUMO              | 80W   |                   |
| DIMENSIONI           | 190x225x160mm   |                   |
| INSTALLAZIONE        | Tower   |                   |
| PREZZO DI LISTINO    | <b>€ 1.510,00</b>   | <b>€ 2.260,00</b> |



| CODICE               | TR-0400CT   | R1-0400CT         | CT-8000R  |
|----------------------|---|-------------------|---|
| CPU                  | Intel Celeron   |                   | Intel i5  |
| CANALI IP            | Max 64ch  |                   | Max 128ch   |
| BITRATE              | Max 250Mbps   |                   | Max 550Mbps   |
| SISTEMA OPERATIVO    | Linux   |                   |   |
| COMPRESSIONE VIDEO   | H.265, H.264, MPEG4, MJPEG, MxPEG   |                   |   |
| HARD DISK SUPPORTATI | Supporta 4HDD (max 16Tb per HDD), non inclusi   |                   | Supporta 8HDD (max 16Tb per HDD), non inclusi                 |
| RAID                 | 0,1,5,10  |                   |   |
| STORAGE ESTERNO      | DAS, iSCSI, NFS   |                   |   |
| ONVIF                | Protocollo Onvif e multiprotocollo per la compatibilità di oltre 2300 modelli di telecamere di 100 diversi produttori |                   |   |
| ETHERNET             | 2 x RJ45 10/100/1000Mbps  |                   |   |
| PORTE                | 2 X USB 2.0 (per mouse o UPS);<br>1 X USB 3.0<br>1 X eSATA (per DAS);<br>1 X VGA<br>1 X HDMI                          |                   | 2 X USB3.0;<br>2 X USB2.0;<br>1 X eSATA (per DAS);<br>1 X VGA |
| ALIMENTAZIONE        | 100-240V  |                   |   |
| CONSUMO              | Full loading:50W<br>Max: 250W   |                   | Full loading: 150W<br>Max: 500W                               |
| DIMENSIONI           | 212x200x318mm   | 45x447x505mm      | 88x447x583mm  |
| INSTALLAZIONE        | tower   | rack              |   |
| PREZZO DI LISTINO    | <b>€ 2.760,00</b>   | <b>€ 3.680,00</b> | <b>€ 8.008,00</b>   |

| CODICE            | CT-CAM-PRO  | CT-CAM-ENT  |
|-------------------|---|---|
| DESCRIZIONE       | Licenza Professional per Nuuo Crystal.<br>Valida per singolo canale<br>Valida per funzionamento su singola macchina | Licenza Enterprise per Nuuo Crystal.<br>Valida per singolo canale<br>Valida per funzionamento su singola macchina |
| PREZZO DI LISTINO | <b>€ 273,00</b>   | <b>€ 347,00</b>   |

## SWITCH PER TVCC IP



| CODICE                | BS-SW041POE1ULM  | BS-SW081POE1ULM  | BS-SW041POE2U   | BS-SW081POE2U  |
|-----------------------|--|--|---|--|
| PORTE                 | 4 porte PoE 10/100Base-TX<br>1 porta uplink 10/100Base-TX  | 8 porte PoE 10/100Base-TX<br>1 porta uplink 10/100/1000Base-TX | 4 porte PoE 10/100Base-TX<br>2 porte uplink 10/100Base-TX | 8 porte PoE 10/100Base-TX<br>2 porte uplink 10/100/1000Base-TX |
| PORTE SFP             | -  |  |   |  |
| STANDARD PoE          | IEEE802.3at / IEEE802.3af  |  |   |  |
| POE BUDGET            | 52W, max 30W per porta   | 65W, max 30W per porta   |   | 150W, max 30W per porta  |
| LITE MANAGEMENT       | Connessione tramite software VMS<br>per l'aggiornamento remoto,<br>ripristino impostazioni di fabbrica, verifica log,<br>configurazione base dei parametri di rete |  | -   |  |
| MODALITÀ CCTV         | 250m   |  |   |  |
| INSTALLAZIONE         | Desktop  |  |   |  |
| TEMPERATURA DI LAVORO | 0 ~ 40°C   |  | -10° ~ 55°C   |  |
| PREZZO DI LISTINO     | <b>€ 189,00</b>  | <b>€ 334,00</b>  | <b>€ 148,00</b>   | <b>€ 296,00</b>  |



| CODICE                | BS-SW161POE2U   | BS-SW241POE2U   | BS-SW241POE4U4F   | BS-SW041GPOE2U  |
|-----------------------|---|---|---|---|
| PORTE                 | 16 porte PoE 10/100Base-TX<br>2 porte uplink 10/100/1000Base-TX | 24 porte PoE 10/100Base-TX<br>2 porte uplink 10/100/1000Base-TX | 24 porte PoE 10/100Base-TX<br>4 porte uplink 10/100/1000Base-TX | 4 porte PoE 10/100/1000Base-TX<br>2 porte uplink 10/100/1000Base-TX |
| PORTE SFP             | 1 porta SFP 10/100/1000   | -   | 4 porte SFP 10/100/1000   | -   |
| STANDARD PoE          | IEEE802.3at / IEEE802.3af                                       |   |   |   |
| PoE BUDGET            | 250W, max 30W per porta   | 300W, max 30W per porta   | 400W, max 30W per porta   | 65W, max 30W per porta  |
| LITE MANAGEMENT       | -   |   |   |   |
| MODALITÀ CCTV         | 250m  | 250m (porta 9-24)   | -   | 250m (porta 3-4)  |
| INSTALLAZIONE         | Possibilità montaggio rack                                      |   |   | Desktop   |
| TEMPERATURA DI LAVORO | -10° ~ 55°C   |   |   |   |
| PREZZO DI LISTINO     | <b>€ 859,00</b>   | <b>€ 750,00</b>   | <b>€ 1.053,00</b>   | <b>€ 188,00</b>   |

## SWITCH PER TVCC IP



| CODICE                | BS-SW081GPOE2U  | BS-SW081GPOE2U2F  | BS-SW161GPOE2F                  | BS-SW241GPOE2F                  |
|-----------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| PORTE                 | 8 porte PoE 10/100/1000Base-TX<br>2 porte uplink 10/100/1000Base-TX | 8 porte PoE 10/100/1000Base-TX<br>2 porte uplink 10/100/1000Base-TX | 16 porte PoE 10/100/1000Base-TX | 24 porte PoE 10/100/1000Base-TX |
| PORTE SFP             | -   | 2 porte SFP 10/100/1000   | 2 porte SFP 10/100/1000         | 2 porte SFP 10/100/1000         |
| STANDARD PoE          | IEEE802.3at / IEEE802.3af   |   |                                 |                                 |
| PoE BUDGET            | 150W, max 30W per porta   |   | 300W, max 30W per porta         | 400W, max 30W per porta         |
| LITE MANAGEMENT       | -   |   |                                 |                                 |
| MODALITÀ CCTV         | 250m (porta 7-8)  |   | 250m (porta 9-16)               | 250m (porta 17-24)              |
| INSTALLAZIONE         | Desktop   |   | Possibilità montaggio rack      |                                 |
| TEMPERATURA DI LAVORO | -10° ~ 55°C   |   |                                 |                                 |
| PREZZO DI LISTINO     | € 315,00  | € 342,00  | € 920,00                        | € 1.367,00                      |



| CODICE                | BS-SW041IPOE2F                                       | BS-SW081IPOE2F   |
|-----------------------|--|--|
| PORTE                 | Switch industriale 4 porte PoE<br>10/100/1000Base-TX | Switch industriale 8 porte PoE<br>10/100/1000Base-TX<br>2 porte uplink 10/100/1000 (combo) |
| PORTE SFP             | 2 porte SFP 10/100/1000                              | 2 porte SFP 10/100/1000 (combo)  |
| STANDARD PoE          | IEEE802.3at / IEEE802.3af                            |  |
| PoE BUDGET            | 65W, max 30W per porta                               | 150W, max 30W per porta  |
| LITE MANAGEMENT       | -  |  |
| MODALITÀ CCTV         | -  | -  |
| INSTALLAZIONE         | Barra DIN  |  |
| TEMPERATURA DI LAVORO | -40° ~ 85°C  |  |
| PREZZO DI LISTINO     | € 568,00   | € 942,00   |

## INIETTORE POE E MODULO GBIC



| CODICE            | BS-POE48400AF   | BS-GBIC   |
|-------------------|---|---|
| DESCRIZIONE       | Iniettore PoE. Tensione: 48V (+/-4%, 44V to 57V)<br>Corrente uscita: 350mA. Standard PoE: 802.3af compliant | Modulo mini GBIC 1000BASE-SX (SFP) per fibra ottica multimodale<br>Connettore LC. Distanza massima 550m |
| PREZZO DI LISTINO | € 94,00   | € 107,00  |

EXTENDER DI RETE



| CODICE            | BS-VHWHW   | BS-VHWHWPSC4  | BS-VHWHWPSB   | BS-VHWHWPSC  |
|-------------------|--|---|---|--|
| DESCRIZIONE       | Convertitore Ethernet Over Coax per la conversione di un cavo coassiale preesistente in una dorsale Ethernet Lunghezza massima coassiale 300m su RG59 o 500m su RG11 Banda passante 200Mbits | Convertitore Ethernet Over Coax per la conversione di un cavo coassiale preesistente in una dorsale Ethernet Switch 4 porte PoE integrato con potenza max 25W per porta Lunghezza massima coassiale 300m su RG59 o 500m su RG11 Banda passante 200Mbits | Convertitore Over Coax (Base) Ethernet + alimentazione PoE Lunghezza massima coassiale 300m su RG59 o 500m su RG11 Banda passante 200Mbits Potenza massima erogabile 20W con switch PoE 802.3at o 25W con PSU | Convertitore Over Coax (Camera) Ethernet + PoE Necessario per il funzionamento con BS-VHWHWPSB per un link punto-punto ethernet + PoE su cavo coax |
| PREZZO DI LISTINO | € 1.464,00   | € 3.576,00  | € 1.976,00  | € 2.056,00   |



| CODICE            | BS-VLS1PB   | BS-VSL1PC  | BS-VORORM   | BS-VORORL  |
|-------------------|---|--|---|--|
| DESCRIZIONE       | Estenditore di rete 10/100Mbps + PoE (Base) fino ad un massimo di 600m con 200Mbits e PoE da 25W o 1000m con 20Mbits e PoE da 15W | Estenditore di rete 10/100 + PoE (Camera) Necessario per il funzionamento con BS-VLS1PB per un link punto-punto ethernet a grandi distanze | Estenditore di rete 10/100Mbps + PoE autoalimentato per l'estensione di ulteriori 100m sia dati che PoE fino ad un massimo di 700m con 7W o 1150m solo ethernet | Estenditore di rete 10/100Mbps autoalimentato per l'estensione di ulteriori 100m Distanza massima 1150m solo ethernet grazie all'utilizzo di BS-VORORM |
| PREZZO DI LISTINO | € 2.584,00  | € 2.584,00   | € 1.464,00  | € 1.168,00   |



| CODICE            | BS-VORORMXT   | BS-VADPSP   |
|-------------------|---|---|
| DESCRIZIONE       | Estenditore di rete 10/100Mbps + PoE autoalimentato per l'estensione di ulteriori 100m, sia dati che PoE fino ad un massimo di 700m con 7W o 1150m solo ethernet Adatto all'utilizzo esterno Gradi di protezione IP66 | Iniettore PoE portatile con batteria tampone per la messa in funzione Configurazione di dispositivi PoE + uscita ethernet Potenza max 15.4W PoE |
| PREZZO DI LISTINO | € 2.488,00  | € 2.792,00  |

## CPE / CPE PUNTO-PUNTO BASE



|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>CODICE</b>            | <b>BS-SXTSQ5HPND</b>  |
| <b>DESCRIZIONE</b>       | CPE MIMO wireless per esterno 5GHz con antenna integrata 16db di guadagno<br>Distanza massima 1Km per collegamento PTP<br>Distanza consigliata 0.5Km per collegamento PTP<br>Distanza consigliata 0.5Km per collegamento PTMP |
| <b>STAFFA DA PARETE</b>  | BS-QMP  |
| <b>STAFFA DA PALO</b>    | BS-QMX  |
| <b>PREZZO DI LISTINO</b> | <b>€ 184,00</b>   |

|                          |                                    |   |
|--------------------------|------------------------------------|---|
| <b>CODICE</b>            | <b>BS-QMP</b>                      | <b>BS-QMX</b>   |
| <b>DESCRIZIONE</b>       | Staffa da parete per BS-SXTSQ5HPND | Staffa da palo per BS-SXTSQ5HPND<br>Diametro palo 30-60mm |
| <b>PREZZO DI LISTINO</b> | <b>€ 24,00</b>                     | <b>€ 24,00</b>  |

## CPE / CPE PUNTO-PUNTO



|                          |  |  |   |
|--------------------------|--|--|---|
| <b>CODICE</b>            | <b>BS-CPEWAVE516AC</b>   | <b>BS-CPEWAVE519AC</b>   | <b>BS-CPEWAVE523ACS</b>   |
| <b>DESCRIZIONE</b>       | CPE MIMO wireless per esterno 5GHz   | CPE MIMO wireless per esterno 5GHz   | CPE SISO wireless per esterno 5GHz  |
| <b>DISTANZE</b>          | Distanza massima 2Km per collegamento PTP<br>Distanza consigliata 1Km per collegamento PTP<br>Distanza consigliata 1Km per collegamento PTMP | Distanza massima 5Km per collegamento PTP<br>Distanza consigliata 3Km per collegamento PTP<br>Distanza consigliata 2Km per collegamento PTMP | Distanza massima 16Km per collegamento PTP<br>Distanza consigliata 8Km per collegamento PTP<br>Distanza consigliata 4Km per collegamento PTMP |
| <b>ANTENNA</b>           | Antenna integrata 16dBi di guadagno  | Antenna integrata 19dBi di guadagno  | Antenna integrata 23dBi di guadagno   |
| <b>CASE</b>              | Case plastico  |  |   |
| <b>PREZZO DI LISTINO</b> | <b>€ 425,00</b>  | <b>€ 766,00</b>  | <b>€ 670,00</b>   |

## CPE / CPE PUNTO-PUNTO

## CPE / CPE PUNTO-MULTIPUNTO



|                          |  |  |  |   |
|--------------------------|--|--|--|---|
| <b>CODICE</b>            | <b>BS-MIMOWAVE525GHAC</b>  | <b>BS-MIMOWAVE560GHAC</b>  | <b>BS-MIMOWAVE590GHAC</b>  | <b>BS-MIMOWAVE5120GHAC</b>  |
| <b>DESCRIZIONE</b>       | Router wireless da esterno MIMO 5GHz   | CPE MIMO wireless per esterno 5GHz                               |  |   |
| <b>DISTANZE</b>          | Distanza massima 25Km per collegamento PTP<br>Distanza consigliata 10Km per collegamento PTP<br>Distanza consigliata 6Km per collegamento PTMP | Collegamenti punto-multipunto fino a 866Mbps (802.11ac)          |  |   |
| <b>ANTENNA</b>           | Antenna integrata 24.5db di guadagno   | Antenna integrata doppia polarizzazione 5GHz 17dBi, apertura 60° | Antenna integrata doppia polarizzazione 5GHz 16dBi, apertura 90° | Antenna integrata doppia polarizzazione 5GHz 15dBi, apertura 120° |
| <b>CASE</b>              | Case metallico   |  |  |   |
| <b>PREZZO DI LISTINO</b> | <b>€ 1.694,00</b>  | <b>€ 2.170,00</b>  | <b>€ 2.170,00</b>  | <b>€ 2.170,00</b>   |

## DVR BASIC



| CODICE                | BS-DVR4325S  | BS-DVR8325S   | BS-DVR16325S           |
|-----------------------|--|---|------------------------|
| COMPRESSIONE VIDEO    | H.264 / H.265  |   |                        |
| RISOLUZIONE MAX       | 5 Megapixel  |   |                        |
| REGISTRAZIONE         | 5MP lite@20fps (AHD, TVI), 1080P@25fps (AHD, TVI, CVI), 720P@25fps, CVBS 960H  | 5MP lite@12fps (AHD, TVI), 1080P@15fps (AHD, TVI, CVI), 720P@25fps, CVBS 960H |                        |
| PLAYBACK              | 4ch simultanei   |   | 8ch simultanei         |
| TECNOLOGIE SUPPORTATE | AHD, TVI, CVI, CVBS, IP  |   |                        |
| INGRESSI VIDEO        | 4ch HD, oppure 4ch HD e 1ch IP, oppure 5ch IP  | 8ch HD, oppure 8ch HD e 2ch IP, oppure 10ch IP                                | 16ch HD, oppure 4ch IP |
| USCITE VIDEO          | 1 uscita HDMI con risoluzione 1080P  |   |                        |
| INGRESSI AUDIO        | -  |   |                        |
| USCITE AUDIO          | -  |   |                        |
| INGRESSI ALLARME      | -  |   |                        |
| USCITE ALLARME        | -  |   |                        |
| ANALISI VIDEO         | Motion detection   |   |                        |
| IVA                   | -  |   |                        |
| ALLARMI COMBINATI     | -  |   |                        |
| CLOUD                 | Notifiche push, compatibile con Dropbox e Google Drive   |   |                        |
| ASSISTENTE VOCALE     | -  |   |                        |
| PORTE USB             | 2 x USB  |   |                        |
| ETHERNET              | 1 x RJ45 10/100Mbps  |   |                        |
| CONTROLLI PTZ         | -  |   |                        |
| ONVIF                 | Profilo S  |   |                        |
| HARD DISK             | Supporta 1 hard disk (fino 8Tb), non incluso   |   |                        |
| APP MOBILE            | BOS Vision   |   |                        |
| SOFTWARE DI GESTIONE  | VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili |   |                        |
| ALIMENTATORE          | Alimentatore esterno 12Vcc incluso   |   |                        |
| CASE                  | Plastica   |   | Metallo                |
| PREZZO DI LISTINO     | € 250,00   | € 308,00  | € 508,00               |

## DVR PROFESSIONAL



| CODICE                | BS-DVR4350S  | BS-DVR8350S                                    | BS-DVR16350S   |
|-----------------------|--|--|--|
| COMPRESSIONE VIDEO    | H.264 / H.265  |  |  |
| RISOLUZIONE MAX       | 5 Megapixel  |  |  |
| REGISTRAZIONE         | 5MP lite@20fps (AHD/TVI), 1080P@25fps (AHD/TVI/CVI), 720P@25fps, CVBS 960H   |  | 5MP lite@12fps (AHD, TVI, CVI), 1080P@15fps, 720P@25fps, CVBS 960H |
| PLAYBACK              | 4ch simultanei   | 8ch simultanei<br>16ch simultanei              |  |
| TECNOLOGIE SUPPORTATE | AHD, TVI, CVI, CVBS, IP  |  |  |
| INGRESSI VIDEO        | 4ch HD, oppure 4ch HD e 2ch IP, oppure 6ch IP  | 8ch HD, oppure 8ch HD e 4ch IP, oppure 12ch IP | 16ch HD, oppure 16ch HD e 8ch IP, oppure 24ch IP                   |
| USCITE VIDEO          | 1 uscita VGA con risoluzione 1080P<br>1 uscita HDMI con risoluzione fino a 4K  |  |  |
| INGRESSI AUDIO        | 4  | 8  | 4  |
| USCITE AUDIO          | 1  |  |  |
| COMPRESSIONE AUDIO    | Compressione audio: G.711a   |  |  |
| INGRESSI ALLARME      | 4  | 8  | 4  |
| USCITE ALLARME        | 1 (normalmente aperta)   |  |  |
| ANALISI VIDEO         | Motion detection, tampering (cambio scena/oscuramento)   |  |  |
| IVA                   | Oggetto abbandonato/rimosso, ingresso/uscita area, attraversamento linea, conteggio attraversamenti, rilevamento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo (solo IP)   |  |  |
| ALLARMI COMBINATI     | Possibilità di combinare ingressi allarme fisici con allarmi generati da funzioni di analisi video o di generare un evento al verificarsi di una combinazione di due allarmi generati da funzioni di analisi video |  |  |
| CLOUD                 | Notifiche push, compatibile con Dropbox e Google Drive   |  |  |
| ASSISTENTE VOCALE     | Compatibile con Google e Alexa   |  |  |
| PORTE USB             | 2 x USB  |  |  |
| ETHERNET              | 1 x RJ45 10/100Mbps  |  | 1 x RJ45 10/100/1000Mbps   |
| CONTROLLI PTZ         | 1 x RS485, supportata (Pelco D, Pelco P, proprietario)   |  |  |
| ONVIF                 | Profilo S  |  |  |
| HARD DISK             | Supporta 1 hard disk (fino 8Tb), non incluso   |  |  |
| APP MOBILE            | BOS Vision   |  |  |
| SOFTWARE DI GESTIONE  | VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili   |  |  |
| ALIMENTAZIONE         | Alimentatore esterno 12Vcc incluso   |  |  |
| PREZZO DI LISTINO     | € 287,00   | € 435,00                                       | € 772,00   |

## DVR ULTRA



| CODICE                | BS-DVR4280S  | BS-DVR8280S                                    | BS-DVR16280S                                     |
|-----------------------|--|--|--|
| COMPRESSIONE VIDEO    | H.264 / H.265  |  |  |
| RISOLUZIONE MAX       | 4K   |  |  |
| REGISTRAZIONE         | 4K@7fps (AHD/TCI/CVI), 5MP@12fps, 4MP@15fps, 3MP@19fps, 1080P@25fps, 720P@25fps, CVBS 960H   |  |  |
| PLAYBACK              | 4ch simultanei   | 8ch simultanei                                 | 16ch simultanei                                  |
| TECNOLOGIE SUPPORTATE | AHD, TVI, CVI, CVBS, IP  |  |  |
| INGRESSI VIDEO        | 4ch HD, oppure 4ch HD e 2ch IP, oppure 6ch IP  | 8ch HD, oppure 8ch HD e 4ch IP, oppure 12ch IP | 16ch HD, oppure 16ch HD e 8ch IP, oppure 24ch IP |
| USCITE VIDEO          | 1 uscita VGA con risoluzione 1080P<br>1 uscita HDMI con risoluzione fino a 4K  |  |  |
| INGRESSI AUDIO        | 4  | 8  | 16   |
| USCITE AUDIO          | 1  |  |  |
| COMPRESSIONE AUDIO    | Compressione audio: G.711a   |  |  |
| INGRESSI ALLARME      | 4  | 8  | 16   |
| USCITE ALLARME        | 1 (normalmente aperta)   |  |  |
| ANALISI VIDEO         | Motion detection, tampering (cambio scena/oscuramento)   |  |  |
| IVA                   | Oggetto abbandonato/rimosso, ingresso/uscita area, attraversamento linea, conteggio attraversamenti, rilevamento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo (solo IP)   |  |  |
| ALLARMI COMBINATI     | Possibilità di combinare ingressi allarme fisici con allarmi generati da funzioni di analisi video o di generare un evento al verificarsi di una combinazione di due allarmi generati da funzioni di analisi video |  |  |
| CLOUD                 | Notifiche push, compatibile con Dropbox e Google Drive   |  |  |
| ASSISTENTE VOCALE     | Compatibile con Google e Alexa   |  |  |
| PORTE USB             | 2 x USB  |  |  |
| ETHERNET              | 1 x RJ45 10/100Mbps  | 1 x RJ45 10/100/1000Mbps                       |  |
| CONTROLLI PTZ         | 1 x RS485, supportata (Pelco D, Pelco P, proprietario)   |  |  |
| ONVIF                 | Profilo S  |  |  |
| HARD DISK             | Supporta 1 hard disk (fino 8Tb), non incluso   |  |  |
| APP MOBILE            | BOS Vision   |  |  |
| SOFTWARE DI GESTIONE  | VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili   |  |  |
| ALIMENTAZIONE         | Alimentatore esterno 12Vcc incluso   |  |  |
| PREZZO DI LISTINO     | € 372,00   | € 666,00                                       | € 1.190,00                                       |

## ACCESSORI



| CODICE            | BS-TIR100C  | BS-TIR100L   | BS-TIR100R  | BS-MIC   |
|-------------------|---|--|---|--|
| DESCRIZIONE       | <p>Concentratore per trasmissioni su cavo di segnali infrarossi. Trasmissione superiore ai 300 m su cavo standard 24 AWG CAT5/5e. 4 uscite di controllo led di trasmissione per 4 diverse periferiche</p> | <p>Led trasmettitore di segnali IR universale. Lavora in abbinamento ai BS-TIR100C e ne serve uno per ogni periferica da controllare. Dotato di 2 m di cavo con jack di collegamento</p> | <p>Ripetitore di segnali IR dalle elevate prestazioni. Consente di ricevere segnali da tutti i sistemi standard di trasmissione infrarossa. Ricezione di segnali da 10-12 m ed angolo massimo di 130°</p> | <p>Microfono ambientale amplificato con elevata sensibilità (-65dB). Cavo per alimentazione e segnale audio di lunghezza 45 cm</p> |
| PREZZO DI LISTINO | € 116,00  | € 18,00  | € 102,00  | € 69,00  |

## TELECAMERE BULLET VARIFOCAL LINEA PROFESSIONAL



| CODICE                    | BS-T4404CVZ   | BS-T4902CVZ              | BS-T4604CVZ   |
|---------------------------|---|--------------------------|---|
| RISOLUZIONE               | 4K, 960H  | 5MP, 4MP, 1080P, 960H    | 1080P, 960H   |
| OBIETTIVO                 | Varifocal motorizzato autofocus 2.7-13.5mm con controllo coax |                          | Varifocal motorizzato autofocus 2.8-12mm con controllo coax |
| SENSORE                   | 1/2.7" Smartsens ultra low light CMOS                         | 1/2.8" Sony Starvis CMOS | 1/2.8" Sony Starvis Starlight CMOS                          |
| TECNOLOGIE SUPPORTATE     | 4in1 AHD, TVI, CVI, CVBS                                      |                          |   |
| LED IR                    | Smart IR con portata led 40m                                  |                          |   |
| OSD                       | Menù OSD  |                          |   |
| FUNZIONI VIDEO            | WDR, 3D/2D NR, BLC  |                          | WDR, 3D NR, BLC   |
| DAY & NIGHT               | Filtro IR-CUT   |                          |   |
| ALIMENTAZIONE             | 12Vcc   |                          |   |
| BOX OPZIONALE             | BS-JB3505 (consigliato), BS-JB4505, BS-JB3712                 |                          |   |
| COLLARE DA PALO OPZIONALE | BS-S011PMA, BS-S200   |                          |   |
| PREZZO DI LISTINO         | € 360,00  | € 335,00                 | € 268,00  |

## TELECAMERE BULLET OTTICA FISSA LINEA PROFESSIONAL



| CODICE                    | BS-T4414C                                     | BS-T4912C                | BS-T4614C                          |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|
| RISOLUZIONE               | 4K, 960H                                      | 5MP, 4MP, 1080P, 960H    | 1080P, 960H                        |
| OBIETTIVO                 | Ottica fissa 3.6mm                            |                          |                                    |
| SENSORE                   | 1/2.7" Smartsens ultra low light CMOS         | 1/2.8" Sony Starvis CMOS | 1/2.8" Sony Starvis Starlight CMOS |
| TECNOLOGIE SUPPORTATE     | 4in1 AHD, TVI, CVI, CVBS                      |                          |                                    |
| LED IR                    | Smart IR con portata led 20m                  |                          |                                    |
| OSD                       | Menù OSD                                      |                          |                                    |
| FUNZIONI VIDEO            | WDR, 3D/2D NR, BLC                            |                          | WDR, 3D NR, BLC                    |
| DAY & NIGHT               | Filtro IR-CUT                                 |                          |                                    |
| ALIMENTAZIONE             | 12Vcc   |                          |                                    |
| BOX OPZIONALE             | BS-JB3712 (consigliato), BS-JB3505, BS-JB4505 |                          |                                    |
| COLLARE DA PALO OPZIONALE | BS-S011PMA, BS-S200                           |                          |                                    |
| PREZZO DI LISTINO         | € 214,00                                      | € 176,00                 | € 139,00                           |

## TELECAMERE DOME VARIFOCAL LINEA PROFESSIONAL



| CODICE                     | BS-T3401CVPBZ   | BS-T3901CVPBZ                      | BS-T3602CVPBZ | BS-T3609CPTZ  |
|----------------------------|---|------------------------------------|---------------|---|
| RISOLUZIONE                | 4K, 4MP, 1080P, 960H  | 5MP, 4MP, 1080P, 960H              | 1080P, 960H   | 1080P, 960H   |
| OBIETTIVO                  | Varifocal motorizzato autofocus 2.7-13.5mm con controllo coax |                                    |               | Varifocal motorizzato autofocus 2.8-8mm               |
| REGOLAZIONE PAN/TILT       | -   |                                    |               | Movimento motorizzato orizzontale 350°, verticale 90° |
| SENSORE                    | 1/2.8" Sony CMOS  | 1/2.8" Sony Starvis Starlight CMOS |               | 1/2.9" Sony CMOS                                      |
| TECNOLOGIE SUPPORTATE      | 4in1 AHD, TVI, CVI, CVBS                                      |                                    |               |   |
| LED IR                     | Smart IR con portata led 30m                                  |                                    |               | Led con portata 20m                                   |
| OSD                        | Menù OSD  |                                    |               |   |
| FUNZIONI VIDEO             | WDR, DNR, BLC, Defog, UTC                                     | WDR, DNR, BLC, Sens-up, Defog, UTC |               | DWDR, 2D NR, UTC                                      |
| DAY & NIGHT                | Filtro IR-CUT   |                                    |               |   |
| ALIMENTAZIONE              | 12Vcc   |                                    |               |   |
| BOX OPZIONALE              | BS-JB357WP, BS-JB4702   |                                    |               | -   |
| STAFFA DA PARETE OPZIONALE | BS-S3602WMB   |                                    |               | -   |
| COLLARE DA PALO OPZIONALE  | BS-S011PMA, BS-S200   |                                    |               |   |
| PREZZO DI LISTINO          | € 321,00  | € 254,00                           | € 209,00      | € 240,00  |

## TELECAMERE DOME OTTICA FISSA LINEA PROFESSIONAL



| CODICE                     | BS-T3411C                    | BS-T3912C                | BS-T3613C                          |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| RISOLUZIONE                | 4K, 4MP, 1080P, 960H         | 5MP, 4MP, 1080P, 960H    | 1080P, 960H                        |
| OBIETTIVO                  | Ottica fissa 3.6mm           |                          | Ottica fissa 2.8mm                 |
| SENSORE                    | 1/2.8" Sony CMOS             | 1/2.8" Sony Starvis CMOS | 1/2.8" Sony Starvis Starlight CMOS |
| TECNOLOGIE SUPPORTATE      | 4in1 AHD, TVI, CVI, CVBS     |                          |                                    |
| LED IR                     | Smart IR con portata led 20m |                          |                                    |
| OSD                        | Menù OSD                     |                          |                                    |
| FUNZIONI VIDEO             | WDR, DNR, BLC, Defog, UTC    | WDR, 3D/2D NR, BLC       | WDR, DNR, BLC, Sens-up, Defog, UTC |
| DAY & NIGHT                | Filtro IR-CUT                |                          |                                    |
| ALIMENTAZIONE              | 12Vcc                        |                          |                                    |
| BOX OPZIONALE              | BS-JB358WP                   | BS-JB3712                | BS-JB358WP                         |
| STAFFA DA PARETE OPZIONALE | BS-S3612WMB                  | BS-S3515WMB              | BS-S3612WMB                        |
| COLLARE DA PALO OPZIONALE  | BS-S011PMA, BS-S200          |                          |                                    |
| PREZZO DI LISTINO          | € 203,00                     | € 176,00                 | € 115,00                           |

## TELECAMERE BULLET VARIFOCAL LINEA BASIC



| CODICE                    | BS-T4906CV                                    | BS-T4504CV            |
|---------------------------|---|-----------------------|
| RISOLUZIONE               | 5MP, 4MP, 1080P, 960H                         | 1080P, 960H           |
| OBIETTIVO                 | Varifocal 2.8-12mm con regolazione manuale    |                       |
| SENSORE                   | 1/2.7" SmartSens CMOS                         | 1/2.8" SmartSens CMOS |
| TECNOLOGIE SUPPORTATE     | 4in1 AHD, TVI, CVI, CVBS                      |                       |
| LED IR                    | Smart IR con portata led 40m                  |                       |
| OSD                       | Menu OSD                                      |                       |
| FUNZIONI VIDEO            | DWDR, DNR, BLC                                | 3D/2D NR, BLC         |
| DAY & NIGHT               | Filtro IR-CUT                                 |                       |
| ALIMENTAZIONE             | 12Vcc   |                       |
| BOX OPZIONALE             | BS-JB3505 (consigliato), BS-JB4505, BS-JB3712 |                       |
| COLLARE DA PALO OPZIONALE | BS-S011PMA, BS-S200                           |                       |
| PREZZO DI LISTINO         | € 210,00                                      | € 182,00              |

## TELECAMERE BULLET BRANDEGGIATE



| CODICE                    | BS-T4620PCV                                   |
|---------------------------|---|
| RISOLUZIONE               | 1080P, 960H                                   |
| OBIETTIVO                 | Motorizzato autofocus 5.1-51mm                |
| SENSORE                   | 1/2.9" Sony CMOS                              |
| TECNOLOGIE SUPPORTATE     | 3in1 AHD, TVI, CVBS                           |
| PAN/TILT                  | Movimento orizzontale motorizzato 0°~180°     |
| MOVIMENTO                 | Controllo coassiale o RS485                   |
| PRESET                    | Preset: 220 - Tour: 3, max 16 preset per tour |
| PROTOCOLLO                | Pelco D, Pelco P                              |
| LED IR                    | 6 led array e 2 laser lamp con portata 100m   |
| OSD                       | Menù OSD                                      |
| FUNZIONI VIDEO            | 3D NR   |
| DAY & NIGHT               | Filtro IR-CUT                                 |
| ALIMENTAZIONE             | 12Vcc   |
| LIGHTING PROTECTION       | 6000V   |
| BOX OPZIONALE             | -   |
| COLLARE DA PALO OPZIONALE | -   |
| PREZZO DI LISTINO         | € 545,00                                      |

## TELECAMERE BULLET OTTICA FISSA LINEA BASIC



| CODICE                    | BS-T4916C                                     | BS-T4514C             | BS-T4616C             |
|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| RISOLUZIONE               | 5MP, 4MP, 1080P, 960H                         | 1080P, 960H           |                       |
| OBIETTIVO                 | Ottica fissa 3.6mm                            |                       |                       |
| SENSORE                   | 1/2.7" SmartSens CMOS                         | 1/2.8" SmartSens CMOS | 1/3" CMOS             |
| TECNOLOGIE SUPPORTATE     | 4in1 AHD, TVI, CVI, CVBS                      |                       |                       |
| LED IR                    | Smart IR con portata led 20m                  |                       | Led con portata 40m   |
| OSD                       | Menù OSD                                      |                       |                       |
| FUNZIONI VIDEO            | DWDR, DNR, BLC                                | 3D/2D NR, BLC         | 3D NR, DWDR, Sens-up  |
| DAY & NIGHT               | Filtro IR-CUT                                 |                       |                       |
| ALIMENTAZIONE             | 12Vcc   |                       |                       |
| BOX OPZIONALE             | BS-JB3712 (consigliato), BS-JB4505, BS-JB3505 |                       | BS-JB358WP, BS-JB3505 |
| COLLARE DA PALO OPZIONALE | BS-S011PMA, BS-S200                           |                       |                       |
| PREZZO DI LISTINO         | € 139,00                                      | € 109,00              | € 159,00              |



| CODICE                    | BS-T4617C                | BS-T4618C        | BS-T4619C         |
|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| RISOLUZIONE               | 1080P, 960H              |                  |                   |
| OBIETTIVO                 | Ottica fissa 6mm         | Ottica fissa 8mm | Ottica fissa 12mm |
| SENSORE                   | 1/3" CMOS                |                  |                   |
| TECNOLOGIE SUPPORTATE     | 4in1 AHD, TVI, CVI, CVBS |                  | 2in1 AHD, CVBS    |
| LED IR                    | Led con portata 40m      |                  |                   |
| OSD                       | Menù OSD                 |                  |                   |
| FUNZIONI VIDEO            | 3D NR, DWDR, Sens-up     |                  |                   |
| DAY & NIGHT               | Filtro IR-CUT            |                  |                   |
| ALIMENTAZIONE             | 12Vcc                    |                  |                   |
| BOX OPZIONALE             | BS-JB358WP, BS-JB3505    |                  |                   |
| COLLARE DA PALO OPZIONALE | BS-S011PMA, BS-S200      |                  |                   |
| PREZZO DI LISTINO         | € 159,00                 | € 162,00         | € 162,00          |

## TELECAMERE DOME VARIFOCAL LINEA BASIC



| CODICE                     | BS-T3901CVPB                               | BS-T3602CVPB                     | BS-T3502CVPB   |
|----------------------------|--|----------------------------------|----------------|
| RISOLUZIONE                | 5MP, 4MP, 1080P, 960H                      | 1080P, 960H                      |                |
| OBIETTIVO                  | Varifocal 2.8-12mm con regolazione manuale |                                  |                |
| SENSORE                    | 1/2.5" Sony CMOS                           | 1/2.8" Sony Starvis CMOS         | 1/3" Sony CMOS |
| TECNOLOGIE SUPPORTATE      | 4in1 AHD, TVI, CVI, CVBS                   |                                  |                |
| LED IR                     | Smart IR con portata led 30m               |                                  |                |
| OSD                        | Menù OSD                                   |                                  |                |
| FUNZIONI VIDEO             | DWDR, DNR, UTC                             | DWDR, 3D NR, Sens-up, Defog, UTC | DWDR, UTC      |
| DAY & NIGHT                | Filtro IR-CUT                              |                                  |                |
| ALIMENTAZIONE              | 12Vcc                                      |                                  |                |
| BOX OPZIONALE              | BS-JB357WP, BS-JB4702                      |                                  |                |
| STAFFA DA PARETE OPZIONALE | BS-S3602WMB                                |                                  |                |
| COLLARE DA PALO OPZIONALE  | BS-S011PMA, BS-S200                        |                                  |                |
| PREZZO DI LISTINO          | € 161,00                                   | € 145,00                         | € 129,00       |

## TELECAMERE DOME OTTICA FISSA LINEA BASIC



| CODICE                     | BS-T3916C                    |
|----------------------------|------------------------------|
| RISOLUZIONE                | 5MP, 4MP, 1080P, 960H        |
| OBIETTIVO                  | Ottica fissa 3.6mm           |
| SENSORE                    | 1/2.7" SmartSens CMOS        |
| TECNOLOGIE SUPPORTATE      | 4in1 AHD, TVI, CVI, CVBS     |
| LED IR                     | Smart IR con portata led 20m |
| OSD                        | Menu OSD                     |
| FUNZIONI VIDEO             | DWDR, DNR, BLC               |
| DAY & NIGHT                | Filtro IR-CUT                |
| ALIMENTAZIONE              | 12Vcc                        |
| BOX OPZIONALE              | BS-JB3712                    |
| STAFFA DA PARETE OPZIONALE | BS-S3515WMB                  |
| COLLARE DA PALO OPZIONALE  | BS-S011PMA, BS-S200          |
| PREZZO DI LISTINO          | € 139,00                     |

## TELECAMERE MINI E NASCOSTE



| CODICE                | BS-T801CPHL              | BS-T801CPHPIR                       | BS-T822CPH       | BS-T803C           |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|
| RISOLUZIONE           | 1080P, 960H              |                                     |                  |                    |
| OBIETTIVO             | Ottica pinhole 3.7mm     |                                     |                  | Ottica fissa 3.6mm |
| SENSORE               | 1/3" CMOS                | 1/2.8" Aptina Exmor CMOS            | 1/2.9" Sony CMOS |                    |
| TECNOLOGIE SUPPORTATE | 4in1 AHD, TVI, CVI, CVBS |                                     |                  |                    |
| LED IR                | Led con portata 15m      | -                                   |                  |                    |
| OSD                   | Menù OSD                 |                                     |                  |                    |
| FUNZIONI VIDEO        | WDR, DNR, BLC            | DWDR, 2D/3D NR, BLC, Defog, Sens-up | DWDR, DNR, BLC   |                    |
| DAY & NIGHT           | Filtro IR-CUT            |                                     |                  |                    |
| AUDIO                 | -                        | Microfono integrato, uscita audio   |                  | -                  |
| ALLARME               | -                        | PIR integrato, 1 uscita allarme     | -                |                    |
| ALIMENTAZIONE         | 12Vcc                    |                                     |                  |                    |
| PREZZO DI LISTINO     | € 180,00                 | € 266,00                            | € 168,00         | € 130,00           |

## ACCESSORI



| CODICE            | BS-S3602WMB   | BS-S3612WMB  | BS-JB357WP   | BS-JB358WP   | BS-JB3505   | BS-JB4505   |
|-------------------|---|--|--|--|---|---|
| DESCRIZIONE       | Staffa da parete per telecamere dome<br>Compatibile con i modelli:<br>BS-T3401CVPBZ,<br>BS-T3901CVPBZ,<br>BS-T3905CVPB,<br>BS-T3411C, BS-T3911C,<br>BS-T3602CVPBZ,<br>BS-T3602CVPB, BS-T3502CVPB<br>In alluminio verniciato | Staffa da parete per telecamere dome<br>Compatibile con i modelli:<br>BS-T3411C, BS-T3911C,<br>BS-T3915C, BS-T3613C<br>In alluminio verniciato | Box di giunzione stagno per telecamere<br>Compatibile con i modelli:<br>BS-T3401CVPBZ,<br>BS-T3901CVPBZ,<br>BS-T3602CVPBZ,<br>BS-T3901CVPB,<br>BS-T3602CVPB, BS-T3502CVPBZ<br>In alluminio verniciato<br>Diametro 135mm<br>Spessore 50mm | Box di giunzione stagno per telecamere<br>Compatibile con i modelli:<br>BS-T4616C, BS-T4617C,<br>BS-T4618C, BS-T4619C,<br>BS-T3411C, BS-T3613C<br>In alluminio verniciato<br>Diametro 100mm<br>Spessore 50mm | Box di giunzione per telecamere<br>Compatibile con i modelli:<br>BS-T4404CVZ,<br>BS-T4902CVZ,<br>BS-T4604CVZ,<br>BS-T4906CV,<br>BS-T4504CV, BS-T4414C,<br>BS-T4912C, BS-T4614C,<br>BS-T4916C, BS-T4514C<br>In alluminio verniciato<br>Diametro 130mm<br>Spessore 55mm | Box di giunzione per telecamere, con cerniere<br>Compatibile con i modelli:<br>BS-T4404CVZ,<br>BS-T4902CVZ,<br>BS-T4604CVZ,<br>BS-T4906CV,<br>BS-T4504CV, BS-T4414C,<br>BS-T4912C, BS-T4614C,<br>BS-T4916C, BS-T4514C<br>In ABS<br>Dimensioni: 125x140mm<br>Spessore 60mm |
| COLORE            | Bianco  | Bianco   | Bianco   | Bianco   | Bianco  | Bianco  |
| PREZZO DI LISTINO | € 59,00   | € 45,00  | € 48,00  | € 43,00  | € 41,00   | € 58,00   |



| CODICE            | BS-JB4702   | BS-JB3712  | BS-S011PMA   | BS-S200   |
|-------------------|---|--|--|---|
| DESCRIZIONE       | Box di giunzione stagno per telecamere<br>Compatibile con i modelli:<br>BS-T3401CVPBZ, BS-T3901CVPBZ,<br>BS-T3901CVPB, BS-T3602CVPBZ,<br>BS-T3602CVPB, BS-T3502CVPB<br>In alluminio verniciato<br>Diametro 145mm<br>Spessore 60mm | Box di giunzione per telecamere<br>Compatibile con i modelli: BS-T4404CVZ, BS-T4902CVZ,<br>BS-T4604CVZ, BS-T4906CV,<br>BS-T4504CV, BS-T4414C, BS-T4912C,<br>BS-T4614C, BS-T4916C, BS-T4514C,<br>BS-T3912C, BS-T3916C<br>In alluminio verniciato<br>Diametro 100mm<br>Spessore 55mm | Collare da palo<br>Compatibile con speed dome modello BS-PTZIR201X33 e BS-PTZIR201X18.<br>Compatibile con box di giunzione BS-JB3505, BS-JB4702, BS-JB4505, BS-JB3712, BS-JB357WP e BS-JB358WP e staffa BS-S3515WMB<br>In metallo verniciato<br>Diametro palo: min 60mm, max 130mm | Collare da palo bifacciale<br>Compatibile con box di giunzione BS-JB357WP, BS-JB358WP, BS-JB4702 e BS-JB3505<br>Diametro palo: min 53 mm, max 130mm |
| COLORE            | Bianco  | Bianco   | Bianco   | Metallo   |
| PREZZO DI LISTINO | € 48,00   | € 38,00  | € 56,00  | € 60,00   |

## SPEED DOME ANALOGICHE HD



| CODICE                | BS-PTZIR201X33   | BS-PTZIR201X18                  |
|-----------------------|--|---------------------------------|
| RISOLUZIONE           | 1080P, 960H  |                                 |
| OBIETTIVO             | Zoom ottico 33X (4.6mm-152mm)  | Zoom ottico 18X (5.35mm-96.3mm) |
| PAN/TILT              | Movimento orizzontale 0°~360°, velocità 120°/sec<br>Movimento verticale 0°~93°, velocità 30°/sec |                                 |
| SENSORE               | 1/2.9" Sony CMOS   |                                 |
| TECNOLOGIE SUPPORTATE | 3in1 AHD, TVI, CVBS  |                                 |
| LED IR                | Portata led 120m   |                                 |
| PRESET/TOUR/PATTERN   | 220 preset, 3 gruppi   |                                 |
| PROTOCOLLO            | Pelco D, Pelco P   |                                 |
| COMANDO               | RS485  |                                 |
| FUNZIONI VIDEO        | DNR  |                                 |
| DAY & NIGHT           | Filtro IR-CUT  |                                 |
| ALIMENTAZIONE         | Alimentatore 12Vcc e staffa da parete inclusi  |                                 |
| LIGHTING PROTECTION   | 6000V  |                                 |
| PREZZO DI LISTINO     | € 1.150,00   | € 850,00                        |

## ACCESSORI



| CODICE            | BS-KB008   | BS-S005PMA   | BS-S005CMA  | BS-S011PMA  |
|-------------------|--|--|---|---|
| DESCRIZIONE       | Tastiera per speed dome RS485<br>Protocollo multiplo.<br>Joystick triassiale BS-S011PMA<br>Display LCD | Collare da palo per staffe<br>per speed dome in metallo verniciato<br>Diametro palo: min 118mm,<br>max 140mm | Adattatore da angolo per staffe<br>per speed dome in metallo verniciato | Collare da palo<br>Compatibile con speed dome<br>In metallo verniciato<br>Diametro palo: min 60mm,<br>max 130mm |
| PREZZO DI LISTINO | € 390,00   | € 115,00   | € 115,00  | € 56,00   |

DISPOSITIVI UTP



| CODICE            | BS-UTP05CE2   | BS-UTP01HAKTR   | BS-UTP01P   |
|-------------------|---|---|---|
| DESCRIZIONE       | Trasmettitore/ricevitore UTP passivo con cavo microcoax da 10 cm<br>Consente la trasmissione di un segnale video HD (AHD/TVI/CVI) fino a 400m<br>Risoluzione massima 8 Megapixel (fino a 200m)<br>Connettore BNC maschio e terminali a pressione per la connessione del doppino twistato<br>Protezione integrata<br>Blister con TX e RX | Kit trasmettitore/ricevitore UTP attivi monocanale<br>Permette la trasmissione di un segnale video in HD (AHD/TVI/CVI) fino a 900m<br>Morsetti a vite per il fissaggio di cavi alimentazione e UTP<br>Connettore BNC femmina per la connessione del segnale video<br>Alimentatori 12Vcc non inclusi | Trasmettitore/ricevitore UTP passivo per segnali video HD (AHD/TVI/CVI) e alimentazione tramite cavo CAT5<br>Risoluzione massima 5 Megapixel<br>Connettore BNC maschio<br>Jack per alimentazione<br>Blister con TX e RX |
| PREZZO DI LISTINO | € 18,00   | € 70,00   | € 22,00   |

DISTRIBUTORI VIDEO



| CODICE            | BS-VD0102  | BS-VD0104          | BS-VD0108                              | BS-VD0408  |
|-------------------|--|--------------------|--|--|
| DESCRIZIONE       | Distributore video per segnali AHD/TVI/CVI fino a 4K                                 |                    |  |  |
| INGRESSI          | 1 ingresso video BNC   |                    | 1 ingresso video BNC<br>1 ingresso UTC | 4 ingressi video BNC                                   |
| USCITE            | 2 uscite video BNC<br>2 morsetti a vite per la connessione dell'alimentazione 12/24V | 4 uscite video BNC | 8 uscite video BNC                     | 8 uscite video BNC<br>Jumper interno per controllo UTC |
| ALIMENTATORE      | Alimentatore 12Vcc in dotazione  |                    |  |  |
| PREZZO DI LISTINO | € 97,00  | € 139,00           | € 190,00                               | € 295,00   |

SPLITTER HDMI



| CODICE            | BS-VDHDMI0102   | BS-VDHDMI0104 |
|-------------------|---|---------------|
| INGRESSI          | 1 ingresso HDMI   |               |
| USCITE            | 2 uscite HDMI   | 4 uscite HDMI |
| RISOLUZIONE HDMI  | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4Kx2K@24/25/30/60Hz |               |
| COMPATIBILITÀ     | HDMI1.4, HDMI2.0  |               |
| PREZZO DI LISTINO | € 142,00  | € 215,00      |

## ESTENDITORI HDMI



| CODICE                 | BS-EXUTPHDMI4K60                                       | BS-EXIPHDMI120   | BS-EXIPHDMI120R  | BS-EXIPUSBHDMI70   |
|------------------------|--|--|--|--|
| DESCRIZIONE            | Kit trasmissione HDMI su cavo di rete                  | Kit trasmissione HDMI su cavo di rete  | Ricevitore HDMI su cavo di rete da utilizzare con BS-EXIPHDMI120 | Kit trasmissione HDMI su cavo di rete e USB  |
| LOOP                   | -  |  |  |  |
| IR                     | -  |  |  |  |
| KVM                    | -  |  |  | Funzione KVM per il controllo remoto, tramite USB  |
| RISOLUZIONI SUPPORTATE | 4Kx2K@60Hz, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i | 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz                       | -  | 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x960, 1366x768, 1440x900, 1680x1050, 1920x1080, 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@24/25/30/50/60Hz |
| CAVO                   | Compatibile con cavi UTP Cat5e/6                       | Compatibile con cavi UTP/STP Cat5/5e/6   | Compatibile con cavi UTP/STP Cat5/5e/7                           | Compatibile con cavi Cat6/6a/7   |
| VERSIONE HDMI          | Compatibile con HDMI 2.0                               |  |  |  |
| DISTANZA               | Fino a 60metri con risoluzione 4K su singolo Cat6      | Fino a 120 metri con risoluzione 1080p Full HD su singolo Cat6<br>Fino a 80m su Cat5<br>Fino a 100m su Cat5e | -  | Fino a 70 metri con risoluzione 1080p Full HD  |
| PREZZO DI LISTINO      | € 338,00   | € 315,00   | € 149,00   | € 372,00   |



| CODICE                 | BS-EXUTPIRHDMI50   | BS-EXUTPIRHDMI50  | BS-EXUTPHDMI50   |
|------------------------|--|---|--|
| DESCRIZIONE            | Kit trasmissione HDMI su cavo di rete + IR e loop                                      | Kit trasmissione HDMI su cavo di rete + IR  | Kit trasmissione HDMI su cavo di rete. Alimentazione tramite porte USB |
| LOOP                   | Supportato   | -   |  |
| IR                     | Frequenza IR 20~60kHz  |   | -  |
| KVM                    | -  |   |  |
| RISOLUZIONI SUPPORTATE | 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz |   |  |
| CAVO                   | Compatibile con cavi UTP/STP Cat5/5e/6   |   | Compatibile con cavi UTP/STP Cat6/6a/7                                 |
| VERSIONE HDMI          | Compatibile con HDMI 2.0   |   |  |
| DISTANZA               | Fino a 60 metri con risoluzione 1080p Full HD su singolo Cat6                          | Fino a 60 metri con risoluzione 1080p Full HD su singolo Cat6<br>Fino a 80m su Cat5<br>Fino a 100m su Cat5e | Fino a 60 metri con risoluzione 1080p Full HD su singolo Cat6          |
| PREZZO DI LISTINO      | € 152,00   | € 130,00  | € 121,00   |

MONITOR



| CODICE            | BS-M70LCD  | BS-M100LCD  | BS-M215LCD   | BS-M240LCD   | BS-M270LCD   |
|-------------------|--|---|--|--|--|
| DESCRIZIONE       | Monitor LCD 7"<br>1 x VGA<br>1 x HDMI<br>Formato 16:9<br>Risoluzione 800x480 | Monitor LCD 10"<br>1 x VGA<br>1 x HDMI<br>1 x BNC<br>Formato 16:9<br>Risoluzione Full HD<br>1920x1080 | Monitor LCD 21.5"<br>1 x VGA<br>1 x HDMI<br>Formato 16:9<br>Risoluzione Full HD<br>1920x1080 | Monitor LCD 23.6"<br>1 x VGA<br>1 x HDMI<br>Formato 16:9<br>Risoluzione Full HD<br>1920x1080 | Monitor LCD 27"<br>1 x VGA<br>1 x HDMI<br>Formato 16:9<br>Risoluzione Full HD<br>1920x1080 |
| PREZZO DI LISTINO | € 206,00   | € 280,00  | € 459,00   | € 580,00   | € 700,00   |



| CODICE            | BS-M320LCD   | BS-M270LCD4K   | BS-M320LCD4K   | BS-M420LCD4K   |
|-------------------|--|--|--|--|
| DESCRIZIONE       | Monitor LCD 31.5"<br>1 x VGA<br>1 x HDMI<br>Formato 16:9<br>Risoluzione Full HD<br>1920x1080 | Monitor LCD 27"<br>1 x VGA<br>1 x HDMI<br>Formato 16:9<br>Risoluzione Ultra HD<br>4K 3840 x 2160 | Monitor LCD 31.5"<br>1 x VGA<br>1 x HDMI<br>Formato 16:9<br>Risoluzione Ultra HD<br>4K 3840 x 2160 | Monitor LCD 42.5"<br>1 x VGA<br>1 x HDMI<br>Formato 16:9<br>Risoluzione Ultra HD<br>4K 3840 x 2160 |
| PREZZO DI LISTINO | € 1.042,00   | € 1.200,00   | € 1.720,00   | € 2.400,00   |

**MONITOR DIGITAL SIGNAGE**


|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>CODICE</b>            | <b>BS-M490LEDDS</b>   |
| <b>DESCRIZIONE</b>       | Monitor 49" LED ultra thin per digital signage. Profilo ultra sottile in alluminio.<br>Ideale per la visualizzazione comunicazioni pubblicitarie, promozionali, informative all'interno di negozi, uffici pubblici, etc |
| <b>SCHERMO</b>           | LCD 49" HD IPS  |
| <b>RISOLUZIONE</b>       | 1920x1080   |
| <b>INGRESSO</b>          | 1 x HDMI  |
| <b>SISTEMA OPERATIVO</b> | Sistema operativo Android. Processore 4core RK3288. RAM 2Gb eMMC 8Gb  |
| <b>WIFI</b>              | Integrato   |
| <b>SOFTWARE</b>          | Software di centralizzazione incluso  |
| <b>PREZZO DI LISTINO</b> | <b>€ 4.038,00</b>   |

**CONVERTITORI VIDEO**


| <b>CODICE</b>            | <b>BS-VGAPAL</b>   | <b>BS-HDMIPAL</b>   |
|--------------------------|--|---|
| <b>DESCRIZIONE</b>       | Convertitore da segnale video VGA a segnale PAL.<br>1 ingresso VGA<br>1 uscita VGA<br>1 uscita composita<br>1 uscita S-Video<br>Risoluzioni VGA supportate<br>640x480, 800x600, 1024x768 | Convertitore da segnale video HDMI a segnale PAL<br>1 ingresso HDMI<br>1 uscita RCA<br>Compatibile con HDMI 1.3<br>Risoluzioni supportate 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1360x768, 1600x1200, 1920x1080, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
| <b>PREZZO DI LISTINO</b> | <b>€ 106,00</b>  | <b>€ 46,00</b>  |

## SUPPORTI PER MONITOR



| CODICE            | BS-MB003LWMB                      | BS-MB004LWMB   | BS-MB005LWMB   | BS-MB001LWAB  |
|-------------------|-----------------------------------|--|--|---|
| DESCRIZIONE       | Supporto a parete per monitor LCD | Supporto a parete per monitor LCD<br>Peso max monitor 60Kg | Supporto da parete per monitor LCD dai 32" ai 60"<br>Peso max monitor 60Kg | Supporto a parete per monitor LCD<br>Movimento orizzontale e verticale<br>Distanza da parete 30cm |
| PREZZO DI LISTINO | € 16,00                           | € 56,00  | € 65,00  | € 71,00   |



| CODICE            | BS-MB002LWAB  | BS-MB001LCMB  | BS-MB002LCMB  | BS-MB003LCMB   |
|-------------------|---|---|---|--|
| DESCRIZIONE       | Supporto a parete per monitor LCD<br>Due snodi per il movimento orizzontale e uno per il movimento verticale<br>Distanza da parete 45cm | Staffa da soffitto di lunghezza regolabile per monitor LCD<br>Lunghezza massima 113cm | Staffa da soffitto per monitor LCD da 27" a 50"<br>Lunghezza max 104cm<br>Peso max monitor 50Kg | Staffa da soffitto per due monitor LCD da 27" a 50"<br>Distanza da soffitto max 104cm<br>Peso max monitor 50Kg |
| PREZZO DI LISTINO | € 89,00   | € 100,00  | € 269,00  | € 366,00   |



| CODICE            | BS-MB001LDMB  | BS-MB002LDMB   | BS-MB004LDMB   | BS-MB001LC   |
|-------------------|---|--|--|--|
| DESCRIZIONE       | Supporto da tavolo per monitor<br>Peso max monitor 10Kg | Supporto da tavolo per due monitor<br>Peso max 6Kg per monitor | Supporto da tavolo per sei monitor<br>Peso max 6Kg per monitor | Carrello per monitor regolabile in altezza da 110 a 170cm<br>Peso max monitor 10kg |
| PREZZO DI LISTINO | € 82,00   | € 136,00   | € 282,00   | € 220,00   |


## ALIMENTATORI



| CODICE            | BS-AL1500INCR  | BS-AL1000   | BS-AL2500   | BS-AL4200   |
|-------------------|--|---|---|---|
| DESCRIZIONE       | Alimentatore resinato switching stabilizzato 240Vac / 12Vdc 1500mA | Alimentatore switching stabilizzato a spina 230Vac / 12Vcc 1000mA | Alimentatore desktop switching stabilizzato 230Vac / 12Vcc 3000mA | Alimentatore desktop switching stabilizzato 230Vac / 12Vcc 5000mA |
| PREZZO DI LISTINO | € 24,00  | € 13,00   | € 28,00   | € 51,00   |



| CODICE            | BS-AL700INC   | BS-AL1500INC   | BS-AL700DIN   | BS-AL1500DIN   |
|-------------------|---|--|---|--|
| DESCRIZIONE       | Alimentatore switching miniaturizzato stabilizzato 230Vac / 12Vcc 700mA. Adatto ad incasso in scatole 503 | Alimentatore switching miniaturizzato stabilizzato 230Vac / 12Vcc 1500mA. Adatto ad incasso in scatole 503 | Alimentatore switching miniaturizzato stabilizzato 230Vac / 12Vcc 700mA. Adatto ad installazione su barra DIN | Alimentatore switching miniaturizzato stabilizzato 230Vac / 12Vcc 1500mA. Adatto ad installazione su barra DIN |
| PREZZO DI LISTINO | € 28,00   | € 37,00  | € 35,00   | € 39,00  |



| CODICE            | BS-AL8000R   | BS-AL10000EN                         | BS-AL20000EN  |
|-------------------|--|--------------------------------------|---|
| DESCRIZIONE       | Alimentatore 12Vcc 8A in cabinet 1 unità rack da 19" Ingresso 230Vca con spina shuko 1 uscita 12Vcc a morsetti | bs-al5000en togliere questo articolo | Alimentatore stabilizzato enclosed 230Vac / 12Vcc 20A |
| PREZZO DI LISTINO | € 510,00   | € 43,00                              | € 72,00   |

## ALIMENTATORI



| CODICE            | BS-AL30000EN  | BS-AL4000WBEB   | BS-AL5000WB   |
|-------------------|---|---|---|
| DESCRIZIONE       | Alimentatore stabilizzato enclosed 230Vac / 12Vcc 30A | Alimentatore 12Vcc 4A in cabinet metallico per fissaggio a parete<br>Incorpora una batteria tampone 12V 3.3A ricaricabile<br>8 uscite a morsetti con protezione a fusibili auto ripristinanti<br>Led di indicazione stato | Alimentatore 12Vcc 5A in cabinet metallico per fissaggio a parete<br>Ingresso 230Vca con fissaggio a morsetti<br>5 uscite a morsetti con protezione a fusibili auto ripristinanti<br>Led di indicazione stato |
| PREZZO DI LISTINO | € 112,00  | € 100,00  | € 67,00   |



| CODICE            | BS-AL15000WB   | BS-AL20000WB  | BS-AL1100PDB  |
|-------------------|--|---|---|
| DESCRIZIONE       | Alimentatore 12Vcc 15A in cabinet metallico per fissaggio a parete<br>Ingresso 230Vca con fissaggio a morsetti<br>9 uscite a morsetti con protezione a fusibili auto ripristinanti<br>Led di indicazione stato | Alimentatore 12Vcc 20A in cabinet metallico per fissaggio a parete<br>Ingresso 230Vca con fissaggio a morsetti<br>18 uscite a morsetti con protezione a fusibili auto ripristinanti<br>Led di indicazione stato | Partitore di corrente e tensione<br>1 ingresso, 9 uscite protette da fusibile<br>Terminali a vite |
| PREZZO DI LISTINO | € 137,00   | € 174,00  | € 55,00   |

## MINI UPS



| CODICE            | BS-UPSL5200  | BS-UPSL24000  |
|-------------------|--|---|
| DESCRIZIONE       | Mini gruppo di continuità<br>Ideale per router, telecamere e altri dispositivi per cui non è richiesto un assorbimento superiore a 3Ah e durata di alimentazione in assenza di rete elettrica per brevi blackout | Mini gruppo di continuità<br>Ideale per router, NVR, DVR, telecamere e altri dispositivi per cui non è richiesto un assorbimento superiore a 3A |
| INPUT             | 12Vcc, 3Ah   |   |
| OUTPUT            | 12Vcc, 3Ah   |   |
| BATTERIE          | a ioni di litio  |   |
| CAPACITÀ          | 38.48Wh / 5200mAh  | 88.8Wh / 24000mAh   |
| PREZZO DI LISTINO | € 103,00   | € 147,00  |

## ARMADI RACK E ACCESSORI



| CODICE            | BS-MR1M09U050  | BS-MR1M15U050   | BS-MR2P24U060   | BS-MR2P24U080   |
|-------------------|--|---|---|---|
| DESCRIZIONE       | Armadio rack da muro 9U<br>Larghezza 54 cm a tecnica 19"<br>Porta in vetro | Armadio rack da muro 15U<br>Larghezza 60 cm a tecnica 19"<br>Porta in vetro | Armadio rack 22U<br>Larghezza 60 cm a tecnica 19"<br>Porta in cristallo temperato<br>Pareti laterali e posteriore asportabili | Armadio rack 22U<br>Larghezza 60 cm a tecnica 19"<br>Porta in cristallo temperato<br>Pareti laterali e posteriore asportabili |
| DIMENSIONI        | Dimensioni 540 x 445 x 600 (P) mm  | Dimensioni 600 x 770 x 600 (P) mm   | Dimensioni 600 x 1166 x 600 (P) mm  | Dimensioni 600 x 1166 x 800 (P) mm  |
| PREZZO DI LISTINO | € 457,00   | € 680,00  | € 1.215,00  | € 1.662,00  |



| CODICE            | BS-MR2P42U060   | BS-MR2P42U080   |
|-------------------|---|---|
| DESCRIZIONE       | Armadio rack 42U<br>Larghezza 60 cm a tecnica 19"<br>Porta in cristallo temperato<br>Pareti laterali e posteriore asportabili | Armadio rack 42U<br>Larghezza 60 cm a tecnica 19"<br>Porta in cristallo temperato<br>Pareti laterali e posteriore asportabili |
| DIMENSIONI        | Dimensioni 600 x 2055 x 600 (P) mm  | Dimensioni 600 x 2055 x 800 (P) mm  |
| PREZZO DI LISTINO | € 1.737,00  | € 2.165,00  |



| CODICE            | BS-MRRSP300  | BS-MRUV  | BS-MRUV2T   | BS-MRC7PU   |
|-------------------|--|--|---|---|
| DESCRIZIONE       | Ripiano a sbalzo 2U, utile per poter alloggiare all'interno del mobile rack anche i dispositivi non predisposti 2 punti di aggancio standard 19"<br>Profondo 350 mm<br>Capacità di carico fino a 25 Kg | Unità di ventilazione singola<br>Completa di cavo di collegamento e spina Schuko<br>Con griglia di protezione<br>Alimentazione 230V - 50Hz | Unità di ventilazione a 2 ventole<br>Installabile a tetto di armadi rack profondi almeno 450 mm<br>Completa di termostato<br>Completa di griglie di protezione sulle ventole<br>Alimentazione 230V - 50Hz | Canalina 8 prese universali Italiane/Schuko (16A)<br>Interruttore luminoso<br>Struttura in alluminio<br>Installabile a rack 19", occupa 1 unità<br>Voltaggio massimo 250V/3500W |
| PREZZO DI LISTINO | € 80,00  | € 64,00  | € 266,00  | € 87,00   |

ARMADI RACK E ACCESSORI



| CODICE            | BS-MRKVD   | BS-MRPG1U7070                                  | BS-MRPC1U         | BS-MRPC3U         | BS-MRPP24PC5                              |
|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|---|
| DESCRIZIONE       | Dadi a gabbia viti M6 e rondelle<br>Confezione 20 pz | Pannello guidacavi 19" 1U<br>nero con 4 anelli | Pannello cieco 1U | Pannello cieco 3U | Patch panel categoria 5e<br>24 porte RJ45 |
| PREZZO DI LISTINO | € 30,00  | € 33,00  | € 14,00           | € 30,00           | € 84,00                                   |



| CODICE            | BS-MRPP24PC6                             | BS-MRC024SC   | BS-MRBUMMSC                   | BS-MRCOTT   |
|-------------------|--|---|-------------------------------|---|
| DESCRIZIONE       | Patch panel categoria 6<br>24 porte RJ45 | Cassetto ottico estraibile 19" 1U<br>24 porte SC duplex / LC quad<br>Supporto a ragno e vassoio portagiunti | Bussola SC multimodale duplex | Tappo per foro bussola<br>su frontalino SC duplex<br>Confezione da 20pz |
| PREZZO DI LISTINO | € 108,00                                 | € 154,00  | € 29,00                       | € 21,00   |

## ACCESSORI CAVI E CONNETTORI



| CODICE            | BS-CAR180090T   | BS-CAR180090B  | BS-CAR180090P  | BS-CAR200200P   | BS-CAR200200M   |
|-------------------|---|--|--|---|---|
| DESCRIZIONE       | Cartello adesivo di segnalazione "AREA VIDEOSORVEGLIATA"<br>Dimensione 180x90 mm<br>Confezione da 10pz<br>Colore: trasparente | Cartello adesivo di segnalazione "AREA VIDEOSORVEGLIATA"<br>Dimensione 180x90 mm<br>Confezione da 10pz<br>Colore: bianco | Cartello adesivo di segnalazione "AREA VIDEOSORVEGLIATA"<br>Dimensione 180x90 mm<br>Materiale: PVC | Cartello adesivo di segnalazione "AREA VIDEOSORVEGLIATA"<br>Dimensione 200x200 mm<br>Materiale: PVC | Cartello adesivo di segnalazione "AREA VIDEOSORVEGLIATA"<br>Dimensione 200x200 mm<br>Materiale: alluminio |
| PREZZO DI LISTINO | € 15,00   | € 15,00  | € 7,00   | € 8,00  | € 18,00   |



| CODICE            | BS-VSF12VJ                                   | BS-VSF12VJF                                  | BS-VSF12VSJ               | BS-VSFRJ45                         | BS-PCRJ45                                |
|-------------------|--|--|---------------------------|------------------------------------|--|
| DESCRIZIONE       | Connettore jack maschio con terminali a vite | Connettore jack femmina con terminali a vite | Connettore jack a saldare | Connettore a crimpare per cavi UTP | Cappuccio protettivo per connettori RJ45 |
| CONFEZIONE        | 100pz  | 100pz  | 100pz                     | 100pz                              | 100pz (20pz per ogni colore)             |
| PREZZO DI LISTINO | € 1,82                                       | € 1,91                                       | € 1,38                    | € 0,98                             | € 0,63                                   |



| CODICE            | BS-VSFBNCSCW                                     | BS-VSFBNCSCW2                           | BS-VSFBNC                           | BS-VSFBNC174                         |
|-------------------|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| DESCRIZIONE       | Connettore BNC ad avvitare per cavi RG59 e RG174 | Connettore BNC con morsetti ad avvitare | Connettore BNC da crimpare per RG59 | Connettore BNC da crimpare per RG174 |
| CONFEZIONE        | 100pz  | 100pz                                   | 100pz                               | 100pz                                |
| PREZZO DI LISTINO | € 2,20   | € 2,20                                  | € 0,85                              | € 1,35                               |



| CODICE            | BS-VSFBNCS                         | BS-VSFBNC90                                | BS-VSFRLPM                                      | BS-VSFRLPB                                      |
|-------------------|------------------------------------|--|---|---|
| DESCRIZIONE       | Connettore BNC da saldare per RG59 | Connettore BNC a 90° per cavi RG59 e RG174 | Connettore RCA da saldare per cavi RG59 e RG174 | Connettore RCA da saldare per cavi RG59 e RG174 |
| CONFEZIONE        | 100pz                              | 100pz                                      | 100pz   | 100pz   |
| PREZZO DI LISTINO | € 0,99                             | € 1,14                                     | € 1,09  | € 0,34  |

ACCESSORI CAVI E CONNETTORI



| CODICE            | BS-VSFBNCFRCA                           | BS-VSFBNCMF                             | BS-VSFBNCFF                             | BS-VSFBNCMM                             |
|-------------------|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE       | Adattatore da BNC femmina a RCA maschio | Adattatore da BNC maschio a BNC femmina | Adattatore da BNC femmina a BNC femmina | Adattatore da BNC maschio a BNC maschio |
| CONFEZIONE        | 100pz                                   | 100pz                                   | 100pz                                   | 100pz                                   |
| PREZZO DI LISTINO | € 0,99                                  | € 1,78                                  | € 1,58                                  | € 1,92                                  |



| CODICE            | BS-VSFBTA                                   | BS-VSFBNCX4                                 |
|-------------------|---|---|
| DESCRIZIONE       | Adattatore da 1 BNC maschio a 2 BNC femmina | Adattatore da 1 BNC maschio a 3 BNC femmina |
| CONFEZIONE        | 50pz  | 50pz  |
| PREZZO DI LISTINO | € 2,54                                      | € 3,31                                      |

## TESTER



|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>CODICE</b>            | <b>BS-MT7002</b>  |
| <b>DESCRIZIONE</b>       | <p>Tester multifunzione con monitor touch da 7"<br/>                     Ideale per testare tecnologie analogica, AHD, TVI, CVI con risoluzione fino a 4K e IP con risoluzione fino a 4K<br/>                     Ingresso, uscita HDMI. Wifi integrato PoE 24W per alimentazione telecamera IP<br/>                     Completo di batterie al litio ricaricabili</p> |
| <b>PREZZO DI LISTINO</b> | <b>€ 1.705,00</b>   |



| <b>CODICE</b>            | <b>BS-CTRG59</b>                                     | <b>BS-CTRJ45</b>   | <b>BS-CTRGKIT1</b>   | <b>BS-CTPKIT1</b>  |
|--------------------------|--|--|--|--|
| <b>DESCRIZIONE</b>       | Pinza per crimpare connettori BNC per cavo coassiale | Pinza per crimpare connettori RJ45 Spela fili e trancino incorporato | Kit per crimpare connettori RG59 Composto da: 1 pinza, 3 ganasce, trancino, spela fili | Kit per crimpare connettori RJ45 e RJ11 Composto da: 1 pinza, 2 spela fili e trancini modulari, 50 connettori RJ45, 20 cupoline multicolore per RJ45 |
| <b>PREZZO DI LISTINO</b> | <b>€ 40,00</b>                                       | <b>€ 20,00</b>   | <b>€ 150,00</b>  | <b>€ 150,00</b>  |

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

### 1. Accettazione delle presenti condizioni generali

1.1 Tutti i rapporti commerciali tra BOS Italy e i Clienti sono esclusivamente regolati dalle seguenti Condizioni Generali di vendita se non espressamente derogate da condizioni particolari concordate in forma scritta con BOS Italy.

1.2 Le presenti condizioni generali, così come le eventuali condizioni particolari, si intendono accettate dal Cliente. Queste ultime impegnano BOS Italy solo se accettate espressamente dalla stessa in forma scritta.

1.3 Qualsiasi persona che agisce in nome del Cliente Lo rappresenterà e Lo impegnerà nei confronti di BOS Italy.

1.4 Il conferimento dell'ordine comporta l'accettazione delle presenti condizioni generali o di quelle particolari opportunamente derogate in forma scritta e precedentemente pattuite tra BOS Italy e il Cliente.

### 2. Prezzi

2.1 Salvo disposizioni contrattuali diverse, le offerte e i prezzi di BOS Italy sono quelli pattuiti con il Cliente al momento della formulazione dell'offerta e Sua relativa accettazione.

2.2 I prezzi possono essere variati, salvo preavviso alla Clientela, qualora aumentassero i costi del fabbricante e/o i rapporti di cambio con le valute estere.

2.3 I prezzi applicati si intendono franco magazzino, spese, imballo, spese di contrassegno, IVA e tasse escluse; tutte le spese di spedizione e i servizi aggiuntivi sono a carico del Cliente.

2.4 Per tutti i prodotti consegnati in Italia, BOS Italy applica l'IVA del 22%. Tale tassazione è chiaramente riportata in fattura.

### 3. Ordini

3.1 Gli ordini sono accettati solo in forma scritta.

3.2 I termini di consegna sono indicativi e non essenziali e più ordini o consegne di uno stesso Cliente si considerano indipendenti uno dall'altro.

3.3 BOS Italy si riserva il diritto di evadere l'ordinativo anche attraverso consegne parziali.

3.4 Nel caso in cui la consegna della merce ordinata sia resa impossibile o comunque più onerosa per cause non dipendenti dalla sua volontà, BOS Italy potrà risolvere, per mezzo di una semplice comunicazione scritta al Cliente, il contratto, conclusosi.

3.5 In nessun caso il Cliente potrà rifiutare o ritardare il pagamento della merce consegnata in base ad un ordine anche solo parzialmente eseguito.

### 4. Garanzia del fabbricante

4.1 BOS Italy garantisce per 2 anni i prodotti.

4.2 In nessun caso BOS Italy garantisce che i prodotti forniti siano adatti alle specifiche esigenze dell'attività dell'utente.

4.3 Sono da considerarsi sempre fuori garanzia tutti quei prodotti guasti o difettosi che siano stati manomessi o comunque non siano più nelle condizioni costruttive originali.

4.4 In nessun caso BOS Italy è tenuta a indennizzare l'utente o terzi per le conseguenze derivanti dall'utilizzo del prodotto, per danni diretti o indiretti, danni causati a beni diversi rispetto al materiale, perdite di beneficio o lucro cessante.

### 5. Garanzia di BOS ITALY

5.1 I reclami inerenti i prodotti consegnati da BOS Italy al Cliente devono pervenire entro 8 giorni dalla ricezione del prodotto, esponendo chiaramente i motivi del reclamo e la ragione per cui il vizio di funzionamento sia addebitabile a BOS Italy.

5.2 Salvo previo consenso scritto di BOS Italy e salvo che il vizio non fosse conoscibile se non previa apertura dell'imballaggio, nessun reso verrà accettato a meno che sia integro, nel proprio imballo

originale, intatto, e senza adesivi o etichette diversi da quelli originali.

5.3 Le spese di spedizione per la sostituzione o la riparazione di merce in garanzia sono completamente a carico del Cliente.

5.4 In nessun caso BOS Italy potrà essere ritenuta responsabile di danneggiamenti subiti dalla merce durante il trasporto. Tutte le spese di riparazione necessarie verranno quindi addebitate al Cliente.

### 6. Riparazioni fuori garanzia

6.1. I resi di prodotti fuori garanzia saranno sottoposti a riparazione solo previa accettazione di relativo preventivo fatto dopo un'accurata analisi tecnica dell'articolo. In caso di mancata accettazione del preventivo sarà addebitato comunque un costo fisso di 30€ a rimborso dei costi sostenuti per la valutazione dei guasti e compilazione del preventivo.

### 7. Reclami inerenti alle fatture

7.1. Nessun reclamo può, in alcun caso, giustificare il ritardo o il mancato pagamento.

### 8. Riserva di proprietà

8.1 In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alla scadenza, BOS Italy potrà, senza necessità di un preventivo ordine giudiziale, riprendere possesso dei prodotti ancora giacenti presso il Cliente e/o non ancora da Esso venduti, e il Cliente si obbligherà ad acconsentirvi senza opporre eccezioni. Il Cliente dovrà avvertire BOS Italy, pena il risarcimento di ogni danno, di qualsiasi pignoramento o sequestro da parte di un terzo su prodotti acquistati da BOS Italy e non ancora completamente pagati. I prodotti di proprietà di BOS Italy dovranno essere assicurati per coprire danni ai prodotti stessi ed eventuali danni a terzi.

### 9. Condizioni di pagamento

9.1 La cifra in fattura, da pagare, si intende come netta e senza alcuno sconto aggiuntivo. Le modalità di pagamento sono quelle dichiarate nella fattura inviata al Cliente.

### 10. Mancati pagamenti

10.1 Il mancato pagamento alla scadenza della fattura o nota di debito, ogni richiesta di rinvio del pagamento o ogni altro fatto che determini l'inadempimento del Cliente, causa la decadenza dai termini accordati per il pagamento dei prodotti, rendendo ogni credito di BOS Italy verso il Cliente immediatamente esigibile; in tal caso, inoltre, BOS Italy avrà facoltà di sospendere la consegna dei prodotti non ancora consegnati.

10.2 Inoltre, in caso di mancato pagamento o di ritardo nel pagamento da parte del Cliente, è facoltà di BOS Italy risolvere immediatamente ogni contratto in corso.

10.3 Ogni ordine o consegna è da considerarsi autonomo e indipendente da ogni altro. Qualsiasi controversia fra il Cliente e BOS Italy non può, in alcun caso, dar luogo a sospensione del pagamento di altre fatture o della parte non controversa della fattura.

10.4 La fornitura incompleta di un ordinativo non darà diritto al Cliente di rifiutare il pagamento di quanto consegnato.

### 11. Foro competente e legge applicabile

11.1 Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

11.2 Il contratto tra BOS Italy e il Cliente, e tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali di vendita, è regolato dal diritto italiano.

Il sottoscritto Cliente dichiara di essere a conoscenza ed accetta integralmente le presenti condizioni generali di vendita di BOS Italy, altresì inserite nel ns. sito: [www.bositaly.it](http://www.bositaly.it)



**BOS**  
SECURITY DEFENDERS

BOS Italy srl  
Via Chiesa, 22  
36044 Val Liona (VI)  
T +39 0444868678  
F+39 04441491650  
info@bositaly.it  
www.bositaly.it

